
TUBE LED EVO 2 28W 4000K LS1 90 WIDE BEAM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP65
Odporność na uderzenia:	IK08
Moc nominalna [W]:	28
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	3100
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	PC
Rodzaj klosza:	transparentny

CHARAKTERYSTYKA

Lampa LED przeznaczona jest do montażu zwieszanego, nastropowego i naściennego. Zapewnia połączenie wysokich parametrów świetlnych z funkcjonalnością. Korpus o średnicy 42 mm pozwala na zastosowanie w trudno dostępnych miejscach. Konstrukcja lampy zapewnia łatwy i szybki montaż. Dzięki zastosowaniu soczewek liniowych istnieje możliwość dopasowania do różnych wymogów oświetleniowych – 3 kąty rozsyłu: 90°, 60°, 30°.

ZASTOSOWANIE

Lampa przeznaczona jest do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych w obiektach przemysłowych oraz w ciągach komunikacyjnych. Świetnie sprawdzi się w biurach, obiektach handlowych i usługowych.


TUBE LED EVO 2 28W 4000K LS1 90 WIDE BEAM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	**Optyka:**	soczewka liniowa
Moc nominalna [W]:	28	**Materiał korpusu:**	PC
Moc znamionowa oprawy [W]:	32	**Kolor korpusu:**	srebrny
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	**Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:**	42/45/1346
Częstotliwość [Hz]:	50-60	**Wymiary montażowe [mm]:**	1328
Strumień świetlny oprawy [lm]:	3100	**Odporność na uderzenia:**	IK08
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	111	**Stopień szczelności:**	IP65
Klasa energetyczna:	E	**Sposób montażu:**	natynkowy, zwieszany
Klasa ochronności:	II	**Okablowanie przelotowe:**	LS1
Temperatura barwowa [K]:	4000	**Waga netto [kg]:**	1.200
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	**Gwarancja [lata]:**	5
SDCM:	≤ 3	**Certyfikat CE:**	226/2023
Współczynnik mocy:	0.92	**Indeks:**	269240
Żywotność LED L70B50 [h]:	50000	**EAN:**	5905963269240
Rodzaj klosza:	transparentny	**Kategoria typ:**	belki
Materiał optyki:	PMMA	**Instrukcja:**	Pobierz PDF

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



TUBE LED EVO 2 28W 4000K LS1 90 WIDE BEAM


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
267604	Tube LED EVO uchwyt mocujacy regulowany +/-100st.
266591	Tube LED EVO zawiesie elektryczne
266607	Tube LED EVO zawiesie linkowe
266829	Tube LED EVO zawiesie linkowe (puszka okrągła)
266492	Tube LED EVO System łącznik gwiazda
266485	Tube LED EVO System łącznik gwiazda biały mat
266478	Tube LED EVO System łącznik gwiazda czarny mat



Tube LED EVO uchwyt mocujacy regulowany +/-100st. (267604)



Tube LED EVO zawiesie linkowe (266607)



Tube LED EVO System łącznik gwiazda (266492)

Data utworzenia karty: 28 maj 2020

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 226/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl