
# TUBE LED EVO 2 DALI 36W 4000K LS2 90 WIDE BEAM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Stopień szczelności:** | IP65 |
| **Odporność na uderzenia:** | IK08 |
| **Moc nominalna [W]:** | 36 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]*:** | 3950 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra):** | >80 |
| **SDCM:** | ≤ 3 |
| **Klasa energetyczna:** | E |
| **Materiał korpusu:** | PC |
| **Rodzaj klosza:** | transparentny |

## CHARAKTERYSTYKA

Lampa LED przeznaczona jest do montażu zwieszanego, nastropowego i naściennego. Zapewnia połączenie wysokich parametrów świetlnych z funkcjonalnością. Korpus o średnicy 42 mm pozwala na zastosowanie w trudno dostępnych miejscach. Konstrukcja lampy zapewnia łatwy i szybki montaż. Dzięki zastosowaniu soczewek liniowych istnieje możliwość dopasowania do różnych wymogów oświetleniowych – 3 kąty rozsyłu: 90°, 60°, 30°.

## ZASTOSOWANIE

Lampa przeznaczona jest do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych w obiektach przemysłowych oraz w ciągach komunikacyjnych. Świetnie sprawdzi się w biurach, obiektach handlowych i usługowych.

# TUBE LED EVO 2 DALI 36W 4000K LS2 90 WIDE BEAM


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | |
|---|---|
| **Źródło światła:** | moduł LED |
| **Moc nominalna [W]:** | 36 |
| **Moc znamionowa oprawy [W]:** | 40 |
| **Znamionowe napięcie zasilania [V]:** | 220-240 |
| **Częstotliwość [Hz]:** | 50-60 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]:** | 3950 |
| **Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:** | 110 |
| **Klasa energetyczna:** | E |
| **Klasa ochronności:** | I |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra):** | >80 |
| **SDCM:** | ≤ 3 |
| **Współczynnik mocy:** | 0.92 |
| **Żywotność LED L70B50 [h]:** | 50000 |
| **Rodzaj klosza:** | transparentny |
| **Materiał optyki:** | PMMA |
| **Optyka:** | soczewka liniowa |

| | |
|---|---|
| **Materiał korpusu:** | PC |
| **Kolor korpusu:** | srebrny |
| **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | 42/45/1626 |
| **Wymiary montażowe [mm]:** | 1608 |
| **Odporność na uderzenia:** | IK08 |
| **Stopień szczelności:** | IP65 |
| **Sposób montażu:** | natynkowy, zwieszany |
| **DIMM DALI:** | tak |
| **Okablowanie przelotowe:** | LS2 |
| **Waga netto [kg]:** | 1.600 |
| **Gwarancja [lata]:** | 5 |
| **Certyfikat CE:** | 226/2023 |
| **Indeks:** | 267833 |
| **EAN:** | 5905963267833 |
| **Kategoria typ:** | belki |
| **Instrukcja:** | Pobierz PDF |

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



# TUBE LED EVO 2 DALI 36W 4000K LS2 90 WIDE BEAM


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA


| indeks | Nazwa |
|---|---|
| 267604 | Tube LED EVO uchwyt mocujacy regulowany +/-100st. |
| 266591 | Tube LED EVO zawiesie elektryczne |
| 266607 | Tube LED EVO zawiesie linkowe |
| 266829 | Tube LED EVO zawiesie linkowe (puszka okrągła) |
| 266492 | Tube LED EVO System łącznik gwiazda |
| 266485 | Tube LED EVO System łącznik gwiazda biały mat |
| 266478 | Tube LED EVO System łącznik gwiazda czarny mat |



Tube LED EVO uchwyt mocujacy regulowany +/-100st. (267604)



Tube LED EVO zawiesie linkowe (266607)



Tube LED EVO System łącznik gwiazda (266492)

Data utworzenia karty: 28 maj 2020

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 226/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl