

MITRA LED 6600LM 3000K MAT IP66 II KL. (62W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--|--------|
| Indeks: | 956454 |
| Stopień szczelności: | IP66 |
| Moc nominalna [W]: | 62 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 6600 |
| Temperatura barwowa [K]: | 3000 |
| SDCM: | ≤ 3 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 |
| Klasa ochronności: | II |
| Klasa energetyczna: | E |
| Materiał korpusu: | PP+FG |

CHARAKTERYSTYKA

Lampa drogowo-parkowa LED o wysokiej skuteczności świetlnej oraz energooszczędnym, zintegrowanym panelu LED. Korpus wykonany z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym (GF), uchwyt z aluminium a klosz z poliwęglanu (PC).

Lampa dostępna w 2 wersjach rozsyłu:

- ogólnym G1 - z kloszem mrożonym,
- drogowy RM1 - z kloszem transparentnym i kierunkowymi matrycami soczewkowymi, wykonanymi z polimetakrylanu metylu (PMMA).

Lampa charakteryzuje się wysokim stopniem szczelności IP66 oraz odpornością na udary mechaniczne IK07 (wandaloodporna).

Zintegrowany uchwyt pozwala na montaż szczytowy do słupa.

Kolor oprawy: szary (RAL 7010).

Standardowo wyposażona w:

- zabezpieczenie przepięciowe (SP10kV),
- przewód H07RN-F o długości 0.6m i szybkozłącze IP66.

ZASTOSOWANIE

Lampa drogowo-parkowa do stosowania w otwartym terenie do oświetlenia: ulic, dróg lokalnych, ścieżek rowerowych, alejek, chodników, parkingów i placów.

MITRA LED 6600LM 3000K MAT IP66 II KL. (62W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|--|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Moc nominalna [W]: | 62 | Kolor korpusu: | szary |
| Indeks: | 956454 | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 398/398/175 |
| Temperatura barwowa [K]: | 3000 | Wymiary montażowe [mm]: | ø60 |
| EAN: | 5905963956454 | Stopień szczelności: | IP66 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]: | 6600 | Sposób montażu: | na słupie |
| Źródło światła: | moduł LED | Temperatura pracy [°C]: | od -15 do +35 |
| Typ rozsyłu: | G1 | Przewód - typ: | H07RN-F |
| Moc znamionowa oprawy [W]: | 61.50 | Liczba sztuk na palecie [szt]: | 48 |
| Klasa ochrony: | II | Waga netto [kg]: | 1.900 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 109 | Kategoria typ: | Oświetlenie parkowe i miejskie |
| Klasa energetyczna: | E | Żywotność LED L90B10 [h]: | 42000 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 | Waga brutto [kg]: | 1.900 |
| SDCM: | ≤ 3 | Współczynnik przenikalności klosza: | 0.80 |
| Współczynnik mocy: | 0.99 | Klasa ETIM: | EC000062 |
| Żywotność LED L70B50 [h]: | 90000 | Bezpieczeństwo fotobiologiczne: | grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]: | 2 | ULOR: | 0% |
| Materiał klosza: | PC | Gwarancja [lata]: | 5 |
| Rodzaj klosza: | mrożony | Certyfikat CE: | 38/2024 |
| Kolor klosza: | transparentny | Instrukcja: | Pobierz PDF |
| Materiał korpusu: | PP+FG | Plik LDT: | |

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



MITRA LED



MITRA LED

Data utworzenia karty: 23 kwiecień 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:38/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl