

INDUSTRY LED BASIC 1210MM 7200LM IP23 DALI LS2 840 60ST. (53W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	531446
Stopień szczelności:	IP23
Odporność na uderzenia:	IK07
Moc nominalna [W]:	53
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	7200
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Klasa energetyczna:	D
Materiał korpusu:	blacha ocynkowana

CHARAKTERYSTYKA

Lampa przemysłowa o szczelności IP23 z wbudowanymi energooszczędnymi modułami LED, wykonana została z blachy stalowej ocynkowanej.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna lampa LED przeznaczona do oświetlenia magazynów, sklepów wielkopowierzchniowych, hal produkcyjnych, obiektów sportowych. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw świetłówkowych na energooszczędne rozwiązania LED.

INDUSTRY LED BASIC 1210MM 7200LM IP23 DALI LS2 840 60ST. (53W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Stopień szczelności:	IP23
Moc nominalna [W]:	53	Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany
Moc znamionowa oprawy [W]:	55	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	DIMM DALI:	tak
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Okablowanie przelotowe:	LS2
Strumień świetlny oprawy [lm]:	7200	Waga netto [kg]:	3.100
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	131	Indeks:	531446
Klasa energetyczna:	D	EAN:	5,90596E+12
Klasa ochrony:	I	Kategoria typ:	belki
Temperatura barwowa [K]:	4000	Tryb pracy awaryjnej:	M
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Zakres napięć AC [V]:	198 – 264
SDCM:	≤ 3	Zakres napięć DC [V]:	176 – 280
Współczynnik mocy:	0.94	Przewód - typ:	7x2,5
Materiał optyki:	PMMA	Gwarancja [lata]:	3
Optyka:	soczewka liniowa	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Materiał korpusu:	blacha ocynkowana	Żywotność LED L70B50 [h]:	122000
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1210/137/70	Żywotność LED L90B10 [h]:	35000
Wymiary montażowe [mm]:	1180	Żywotność LED L80B20 [h]:	72000
Odporność na uderzenia:	IK07	Instrukcja:	Pobierz PDF