

# INDUSTRY LED BASIC 1210MM 7750LM IP23 LS2 840 90ST. (58W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Indeks:                         | 531323            |
| Stopień szczelności:            | IP23              |
| Odporność na uderzenia:         | IK07              |
| Moc nominalna [W]:              | 58                |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 7750              |
| Temperatura barwowa [K]:        | 4000              |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):   | >80               |
| SDCM:                           | ≤ 3               |
| Klasa energetyczna:             | D                 |
| Materiał korpusu:               | blacha ocynkowana |

## CHARAKTERYSTYKA

Lampa przemysłowa o szczelności IP23 z wbudowanymi energooszczędnymi modułami LED, wykonana została z blachy stalowej ocynkowanej.

## ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna lampa LED przeznaczona do oświetlenia magazynów, sklepów wielkopowierzchniowych, hal produkcyjnych, obiektów sportowych. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw świetłówkowych na energooszczędne rozwiązania LED.

# INDUSTRY LED BASIC 1210MM 7750LM IP23 LS2 840 90ST. (58W)

## SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

### TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                     |                   |                                 |                                |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Źródło światła:                     | moduł LED         | Odporność na uderzenia:         | IK07                           |
| Moc nominalna [W]:                  | 58                | Stopień szczelności:            | IP23                           |
| Moc znamionowa oprawy [W]:          | 61                | Sposób montażu:                 | natynkowy, zwieszany           |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]:  | 220-240           | Temperatura pracy [°C]:         | od -20 do +35                  |
| Częstotliwość [Hz]:                 | 50-60             | Okablowanie przelotowe:         | LS2                            |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:      | 7750              | Waga netto [kg]:                | 3.100                          |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 127               | Indeks:                         | 531323                         |
| Klasa energetyczna:                 | D                 | EAN:                            | 5,90596E+12                    |
| Klasa ochrony:                      | I                 | Kategoria typ:                  | belki                          |
| Temperatura barwowa [K]:            | 4000              | Tryb pracy awaryjnej:           | M                              |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):       | >80               | Zakres napięć AC [V]:           | 198 – 264                      |
| SDCM:                               | ≤ 3               | Przewód - typ:                  | 5x2,5                          |
| Współczynnik mocy:                  | 0.94              | Gwarancja [lata]:               | 3                              |
| Materiał optyki:                    | PMMA              | Bezpieczeństwo fotobiologiczne: | grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) |
| Optyka:                             | soczewka liniowa  | Żywotność LED L70B50 [h]:       | 122000                         |
| Materiał korpusu:                   | blacha ocynkowana | Żywotność LED L90B10 [h]:       | 35000                          |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:             | 1210/137/70       | Żywotność LED L80B20 [h]:       | 72000                          |
| Wymiary montażowe [mm]:             | 1180              | Instrukcja:                     | Pobierz PDF                    |

Data utworzenia karty: 28 maj 2020

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:105/2019



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl