INDUSTRY LED BASIC 1490MM 8450LM IP23 LS1 840 20ST. (66W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	531217
Stopień szczelności:	IP23
Odporność na uderzenia:	IK07
Moc nominalna [W]:	66
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	8450
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Klasa energetyczna:	D
Materiał korpusu:	blacha ocynkowana

CHARAKTERYSTYKA

Lampa przemysłowa o szczelności IP23 z wbudowanymi energooszczędnymi modułami LED, wykonana została z blachy stalowej ocynkowanej.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna lampa LED przeznaczona do oświetlenia magazynów, sklepów wielkopowierzchniowych, hal produkcyjnych, obiektów sportowych. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw świetlówkowych na energooszczędne rozwiązania LED.

INDUSTRY LED BASIC 1490MM 8450LM IP23 LS1 840 20ST. (66W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	**Odporność na uderzenia:**	IK07
Moc nominalna [W]:	66	**Stopień szczelności:**	IP23
Moc znamionowa oprawy [W]:	73	**Sposób montażu:**	natynkowy, zwieszany
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	**Temperatura pracy [°C]:**	od -20 do +35
Częstotliwość [Hz]:	50-60	**Okablowanie przelotowe:**	LS1
Strumień świetlny oprawy [lm]:	8450	**Waga netto [kg]:**	3.600
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	116	**Indeks:**	531217
Klasa energetyczna:	D	**EAN:**	5,90596E+12
Klasa ochronności:	I	**Kategoria typ:**	belki
Temperatura barwowa [K]:	4000	**Tryb pracy awaryjnej:**	M
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	**Zakres napięć AC [V]:**	198 – 264
SDCM:	≤ 3	**Zakres napięć DC [V]:**	176 – 276
Współczynnik mocy:	0.94	**Gwarancja [lata]:**	3
Materiał optyki:	PMMA	**Bezpieczeństwo fotobiologiczne:**	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Optyka:	soczewka liniowa	**Żywotność LED L70B50 [h]:**	122000
Materiał korpusu:	blacha ocynkowana	**Żywotność LED L90B10 [h]:**	35000
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1490/137/70	**Żywotność LED L80B20 [h]:**	72000
Wymiary montażowe [mm]:	1460	**Instrukcja:**	Pobierz PDF

Data utworzenia karty: 28 maj 2020

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

CE Certyfikat CE - Nr: 105/2019

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl