

INDUSTRY LED BASIC 1490MM 8450LM IP23 LS2 840 20ST. (66W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	x
Stopień szczelności:	IP23
Odporność na uderzenia:	IK07
Moc nominalna [W]:	53
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	6250 - 9750
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Klasa energetyczna:	D; E
Materiał korpusu:	blacha ocynkowana

CHARAKTERYSTYKA

Lampa przemysłowa o szczelności IP23 z wbudowanymi energooszczędnymi modułami LED, wykonana została z blachy stalowej ocynkowanej.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna lampa LED przeznaczona do oświetlenia magazynów, sklepów wielkopowierzchniowych, hal produkcyjnych, obiektów sportowych. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw świetłówkowych na energooszczędne rozwiązania LED.

INDUSTRY LED BASIC 1490MM 8450LM IP23 LS2 840 20ST. (66W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED
Moc nominalna [W]:	53
Moc znamionowa oprawy [W]:	55
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Strumień świetlny oprawy [lm]:	6250 - 9750
Klasa energetyczna:	D; E
Klasa ochrony:	I
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Współczynnik mocy:	0.94
Materiał optyki:	PMMA
Optyka:	soczewka liniowa
Materiał korpusu:	blacha ocynkowana
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1210/137/70; 1490/137/70
Wymiary montażowe [mm]:	1180; 1460
Odporność na uderzenia:	IK07
Stopień szczelności:	IP23

Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany
Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
DIMM DALI:	tak
Okablowanie przelotowe:	LS1; LS2
Waga netto [kg]:	2.900; 3.100; 3.600; 3.800
Indeks:	x
EAN:	x
Kategoria typ:	belki
Tryb pracy awaryjnej:	M
Zakres napięć AC [V]:	198 – 264
Zakres napięć DC [V]:	176 – 276; 176 – 280
Przewód - typ:	5x2,5; 7x2,5
Gwarancja [lata]:	3
Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Żywotność LED L70B50 [h]:	122000
Żywotność LED L90B10 [h]:	35000
Żywotność LED L80B20 [h]:	72000
Instrukcja:	Pobierz PDF