

INDUSTRY LED BASIC 1490MM 9750LM IP23 DALI LS1 840 90ST. (66W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	531187
Stopień szczelności:	IP23
Odporność na uderzenia:	IK07
Moc nominalna [W]:	66
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	9750
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Klasa energetyczna:	D
Materiał korpusu:	blacha ocynkowana

CHARAKTERYSTYKA

Lampa przemysłowa o szczelności IP23 z wbudowanymi energooszczędnymi modułami LED, wykonana została z blachy stalowej ocynkowanej.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna lampa LED przeznaczona do oświetlenia magazynów, sklepów wielkopowierzchniowych, hal produkcyjnych, obiektów sportowych. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw świetłówkowych na energooszczędne rozwiązania LED.

INDUSTRY LED BASIC 1490MM 9750LM IP23 DALI LS1 840 90ST. (66W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED
Moc nominalna [W]:	66
Moc znamionowa oprawy [W]:	73
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Strumień świetlny oprawy [lm]:	9750
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	134
Klasa energetyczna:	D
Klasa ochrony:	I
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Współczynnik mocy:	0.94
Materiał optyki:	PMMA
Optyka:	soczewka liniowa
Materiał korpusu:	blacha ocynkowana
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1490/137/70
Wymiary montażowe [mm]:	1460
Odporność na uderzenia:	IK07

Stopień szczelności:	IP23
Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany
Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
DIMM DALI:	tak
Okablowanie przelotowe:	LS1
Waga netto [kg]:	3.600
Indeks:	531187
EAN:	5,90596E+12
Kategoria typ:	belki
Tryb pracy awaryjnej:	M
Zakres napięć AC [V]:	198 – 264
Zakres napięć DC [V]:	176 – 276
Gwarancja [lata]:	3
Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Żywotność LED L70B50 [h]:	122000
Żywotność LED L90B10 [h]:	35000
Żywotność LED L80B20 [h]:	72000
Instrukcja:	Pobierz PDF