TYTAN LED CHEMO 1150MM 7400LM 840 IP66 MAT LS2 46W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	358357
Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK09
Moc nominalna [W]:	46
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	7400
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Materiał korpusu:	ABS
Materiał klosza:	PCT-G

CHARAKTERYSTYKA

TYTAN LED jest lampą z linii NEXT GEN stanowiącą nową generację lamp dedykowanych technologii LED. Zaprojektowana od podstaw, wprowadza nowe rozwiązania poprawiające rozkład światła i bilans temperaturowy. Diody renomowanego producenta oraz nowe moduły LED mają wpływ na bardzo wysoką skuteczność świetlną: 150 lm/W. Gwarantuje to osiąganie wymaganego poziomu oświetlenia i oszczędność energii do 68%. W lampie zastosowano rozwiązanie polegające na zintegrowaniu klosza z modułem LED. Lampa posiada wiele usprawnień ułatwiających i przyspieszających montaż: system zwieszania klosza, regulowane uchwyty zapewniające tolerancję montażu +/-40 mm. Standardowo wyposażona jest w wytrzymałe klipsy ze stali nierdzewnej (INOX). Korpus i klosz lampy są odporne na promieniowanie UV.
Korpus i klosz lampy wykonane zostały z kopoliestru (PCT-G), charakteryzującego się podwyższoną odpornością na czynniki chemiczne np. amoniak, chemiczne środki dezynfekcyjne. Dzięki temu istnieje możliwość użytkowania w trudnym chemicznie środowisku bez pęknięć, zamgleń i zarysowań.
Materiał klosza posiada certyfikat GREENGUARD, co daje gwarancję, że lampy przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych spełniają surowe limity emisji chemicznych, przyczyniając się do tworzenia zdrowszych wnętrz.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna lampa LED przeznaczona jest do zastosowania w obszarach o wysokich wymaganiach dotyczących pyło- i wodoszczelności. Szczególnie polecana do zastosowania w:
- budynkach, w których przebywają zwierzęta hodowlane;
- pomieszczeniach, gdzie używane są medyczne chemiczne środki dezynfekujące.

TYTAN LED CHEMO 1150MM 7400LM 840 IP66 MAT LS2 46W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	358357	**Materiał korpusu:**	ABS
EAN:	5905963358357	**Kolor korpusu:**	RAL 7040
Źródło światła:	moduł LED	**Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:**	1152/85/80
Moc nominalna [W]:	46	**Odporność na uderzenia:**	IK09
Moc znamionowa oprawy [W]:	48.30	**Stopień szczelności:**	IP66
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	**Sposób montażu:**	natynkowy, zwieszany
Częstotliwość [Hz]:	50-60	**Temperatura pracy [°C]:**	od -15 do +35
Strumień świetlny oprawy [lm]:	7400	**Okablowanie przelotowe:**	LS2
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	153	**Waga netto [kg]:**	1.580
Klasa energetyczna:	C	**Znak D:**	tak
Klasa ochronności:	I	**Kategoria typ:**	belki
Temperatura barwowa [K]:	4000	**Bezpieczeństwo fotobiologiczne:**	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	**Klasa ETIM:**	EC000109
SDCM:	≤ 3	**Gwarancja [lata]:**	5
Współczynnik mocy:	0.95	**Certyfikat CE:**	110/2019
Żywotność LED L70B50 [h]:	116000	**Certyfikat ENEC:**	0310/ENEC/23
Materiał klosza:	PCT-G	**HACCP:**	852/2004
Rodzaj klosza:	MAT	**Instrukcja:**	Pobierz PDF

TYTAN LED CHEMO 1150MM 7400LM 840 IP66 MAT LS2 46W


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
908200	TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - UCHWYT REGULOWANY KOMPLET (2szt.)
907913	TYTAN LED, ATLAS LED - siatka ochronna 1152mm
907920	TYTAN LED, ATLAS LED - siatka ochronna 1432mm
358388	TYTAN LED CHEMO 1150mm 4500lm 840 - moduł świetlny
358395	TYTAN LED CHEMO 1150mm 7400lm 840 - moduł świetlny
16000507	Dławnica odpowietrzająca różne szara M20*1.5 IP68
358753	TYTAN LED CHEMO 1450mm 10900lm 840 - moduł świetlny
358746	TYTAN LED CHEMO 1450mm 5500lm 840 - moduł świetlny
60000006	Zaślepka dławnicy M16 różne PA czarna M-16 - BPM-21
80000378	Dławnica PG 13,5 Tytan PA 6.6 szary z nakrętką
908231	TYTAN LED - uchwyt (Mercedes)
80000279	Dławnica belka Codar polichlorek winylu miękki (PVC-P) szary

TYTAN LED CHEMO 1150MM 7400LM 840 IP66 MAT LS2 46W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU




TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - UCHWYT REGULOWANY KOMPLET (2szt.) (908200)




TYTAN LED, ATLAS LED - siatka ochronna 1152mm (907913)



TYTAN LED, ATLAS LED - siatka ochronna 1432mm (907920)




TYTAN LED CHEMO 1150mm 4500lm 840 - moduł świetlny (358388)




TYTAN LED CHEMO 1150mm 7400lm 840 - moduł świetlny (358395)



Dławnica odpowietrzająca różne szara M20*1.5 IP68 (16000507)



TYTAN LED CHEMO 1450mm 10900lm 840 - moduł świetlny (358753)



TYTAN LED CHEMO 1450mm 5500lm 840 - moduł świetlny (358746)



Zaślepka dławnicy M16 różne PA czarna M-16 - BPM-21 (60000006)

Data utworzenia karty: 11 marzec 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 110/2019

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl