

VIKING LED 1510MM 4550LM IP66 840 (33W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	x
Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK06
Moc nominalna [W]:	13
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1650; 3600; 4550
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 5
Klasa energetyczna:	A+
Materiał korpusu:	PC

CHARAKTERYSTYKA

VIKING LED to oprawa hermetyczna o bardzo wysokiej szczelności IP66. W oprawie zastosowano nowoczesne koncepcje poprawiające rozkład światła i bilans temperaturowy. Projektując ją wykorzystano jednocześnie sprawdzone rozwiązania, wpływające na wysoką sprawność i trwałość oraz wydajne panele LED, oferujące gwarancję najlepszego wymaganego poziomu oświetlenia i oszczędność energii do 66%. Wielowarstwowy klosz został wykonany z poliwęglanu odpornego na promienie UV.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna oprawa LED przeznaczona jest do zastosowania w obszarach o zwiększonym zapyleniu i wilgotności. Szczególnie sprawdzi się w warunkach przemysłowych, na parkingach (podziemnych i wielopoziomowych), stadionach sportowych, w magazynach, terminalach transportowych i przejściach podziemnych. Oprawa znajduje zastosowanie zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw świetlówkowych na energooszczędne rozwiązania LED. Jej konstrukcja przystosowana jest do montażu natynkowego i zwieszanego za pomocą standardowego wyposażenia.

VIKING LED 1510MM 4550LM IP66 840 (33W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	LED GO!; LEDGO!	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1230/45/50; 1510/45/50; 670/45/50
Moc nominalna [W]:	13	Wymiary montażowe [mm]:	400; 800; 950
Moc znamionowa oprawy [W]:	14.90; 31.00; 38.40	Odporność na uderzenia:	IK06
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240; 230	Stopień szczelności:	IP66
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1650; 3600; 4550	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	110	Waga netto [kg]:	0.175; 0.310; 0.375
Klasa energetyczna:	A+	Certyfikat CE:	68/2019
Klasa ochrony:	II	Indeks:	x
Temperatura barwowa [K]:	4000	EAN:	x
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Kategoria typ:	belki
SDCM:	≤ 5	Tryb pracy awaryjnej:	M; ND
Współczynnik mocy:	0.99	Zakres napięć AC [V]:	207 - 253
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	1; 2	Żywotność LED L70B50 [h]:	70000
Materiał klosza:	PC	Żywotność LED L80B20 [h]:	45000
Rodzaj klosza:	MAT	Żywotność LED L90B10 [h]:	22000
Materiał korpusu:	PC	Typ rozsyłu:	open space
Kolor korpusu:	BIAŁY	Linia produktowa:	MIMO 2 LED BASIC