

TYTAN LED 1450MM 10900LM IP66 LS2 840 (70W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	906824
IP-Schutzart:	IP66
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
Leistung [W]:	70
Lichtstrom [lm]*:	10900
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index:	>80
SDCM:	≤ 3
Material Gehäuse:	PC
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

TYTAN LED ist eine Leuchte aus der NEXT GEN Linie, die eine neue Generation von Leuchten mit LED-Technologie darstellt. Von Grund auf neu entwickelt, werden neue Lösungen zur Verbesserung der Lichtverteilung und Temperaturbilanz eingeführt. LED-Dioden eines renommierten Herstellers und neue LED-module wirken sich auf eine äußerst hohe Lichtausbeute aus: max. 150 lm/W. Dies garantiert, dass das erforderliche Beleuchtungsniveau erreicht wird und Energieeinsparungen bis zu 68 % erzielt werden. Die Leuchte verwendet eine Lösung, die auf der Integration des Diffusors mit dem LED-Modul basiert. Die Leuchte hat viele Verbesserungen, die die Montage erleichtern und beschleunigen: Diffusor-Aufhängungssystem, einstellbare Halterungen, die eine Montagetoleranz von +/- 40 mm gewährleisten. Sie ist standardmäßig mit langlebigen Edelstahlclips (INOX) ausgestattet. Das Gehäuse und der Diffusor der Leuchte sind UV-beständig. Montagehöhe der RCR-Version: bis zu 5 Meter. Versionen auf Anfrage erhältlich: CRI (Ra): >90; CCT: 5000K.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Multifunktionale LED-Fassung ist für die Anwendung in den Bereichen mit hohen Anforderungen an die Staub- und Wasserdichtheit bestimmt. Sie wird besonders für die Anwendung in Industrieobjekten (Fabriken, Labors), in Lagern, Parkplätzen (unterirdischen und mehrstöckigen), Sportstadions, Transportterminals und in unterirdischen Durchgängen empfohlen. Die Fassung wird sich ideal bei neuen Lichtenwendungen bewähren, sowie auch beim Ersatz der Leuchtstoffröhren-Fassungen durch energiesparende LED-Lösungen. Ihre Konstruktion ist an die Aufputzmontage und die herunterhängende Montage angepasst.


TYTAN LED 1450MM 10900LM IP66 LS2 840 (70W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	906824	Typ Diffusor:	MATT
EAN:	5905963906824	Material Gehäuse:	PC
Lichtquelle:	LED modul	Farbe Gehäuse:	grau
Leistung [W]:	70	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1432/85/80
Lichtstrom [lm]:	10900	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
Versorgungsspannung [V]:	220-240	IP-Schutzart:	IP66
Frequenz:	50 - 60	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Lichtausbeute [lm/W]:	150	Durch- verdrahtung:	LS2
Energieeffizienzklasse:	C	Eigengewicht [kg]:	1.940
Schutzklasse:	I	D - Zeichen:	ja
Farbtemperatur [K]:	4000	Garantie [Jahre]:	5
Farb- wiedergabe- index:	>80	Garantie [Jahren]:	5
SDCM:	≤ 3	CE-Zertifikat:	161/2020
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	116000	ENEC-Zertifikat:	0310/ENEC/23
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	72000	PZH-Zertifikat:	HK/K/0199/01/2017
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	35000	HACCP:	852/2004
Abstrahl- winkel [°]:	120	Anleitung:	Download PDF
Material Diffusor:	PC		

LIGHT CURVES



TYTAN LED 1450MM 10900LM IP66 LS2 840 (70W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE DATEN



regulowane uchwyty / adjustable
handles / einstellbare Halterungen



system zwieszania klosza / suspension
system of the diffuser / hängende
Diffusor



wybór miejsca zasilania / choosing a
place of power supply /
Stromversorgungsanschluss von
mehreren Seite möglich

TYTAN LED 1450MM 10900LM IP66 LS2 840 (70W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
907265	TYTAN LED 1150mm 4200lm 830 - Lichtmodul
907272	TYTAN LED 1150mm 4500lm 840 - Lichtmodul
907289	TYTAN LED 1150mm 7000/8600lm 830 - Lichtmodul
907296	TYTAN LED 1150mm 7400/9000lm 840 - Lichtmodul
907755	TYTAN LED 1450mm 5200lm 830 - Lichtmodul
907760	TYTAN LED 1450mm 5500lm 840 - Lichtmodul
907302	TYTAN LED 1450mm 6500/10300lm 830 - Lichtmodul
907319	TYTAN LED 1450mm 7000/10900lm 840 - Lichtmodul
908200	Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.)
907913	TYTAN LED. ATLAS LED - Schutzgitter 1152mm
907920	TYTAN LED. Atlas LED - Schutzgitter 1432mm
16000507	Drüse Entlüftung verschiedene grau M20*1.5 IP68
909009	TYTAN LED 1150mm 2300lm 830 - Lichtmodul (2018.09)
909016	TYTAN LED 1150mm 2500lm 840 - Lichtmodul (2018.09)
60000006	Blindstopfen für M16-Kabelverschraubung verschiedene PA schwarz M-16 – BPM-21
80000378	Drüse PG 13.5 Tytan PA 6.6 grau
908231	TYTAN LED - Halter
80000279	Codar-Trägerverschraubung Polyvinylchlorid weich (PVC-P) grau

TYTAN LED 1450MM 10900LM IP66 LS2 840 (70W)

DETAILIERTE PRODUKTKARTE



TYTAN LED 1150mm 4200lm 830 -
Lichtmodul (907265)



TYTAN LED 1150mm 4500lm 840 -
Lichtmodul (907272)



TYTAN LED 1150mm 7000/8600lm
830 - Lichtmodul (907289)



TYTAN LED 1150mm 7400/9000lm
840 - Lichtmodul (907296)



TYTAN LED 1450mm 5200lm 830 -
Lichtmodul (907755)



TYTAN LED 1450mm 5500lm 840 -
Lichtmodul (907760)



TYTAN LED 1450mm 6500/10300lm
830 - Lichtmodul (907302)



TYTAN LED 1450mm 7000/10900lm
840 - Lichtmodul (907319)



Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY
LED KOMPLET (2st.) (908200)



TYTAN LED. ATLAS LED - Schutzgitter
1152mm (907913)



TYTAN LED. Atlas LED - Schutzgitter
1432mm (907920)



Drüse Entlüftung verschiedene grau
M20*1.5 IP68 (16000507)



TYTAN LED 1150mm 2300lm 830 -
Lichtmodul (2018.09) (909009)



TYTAN LED 1150mm 2500lm 840 -
Lichtmodul (2018.09) (909016)



Blindstopfen für M16-
Kabelverschraubung verschiedene PA
schwarz M-16 – BPM-21 (60000006)

Erstellungsdatum der Karte: 11 März 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 161/2020