

DL 220 LED 4000K 12W BIAŁY MAT

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	x
Stopień szczelności:	IP65; IP65/20
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	max 3050
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa energetyczna:	A; F; G
Materiał korpusu:	ABS
Kolor korpusu:	biały; satynowy
Materiał klosza:	PC

CHARAKTERYSTYKA

Downlight z zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED GO! wykazuje wysoką skuteczność świetlną, wysoki stopień szczelności IP65 i charakteryzuje się równomiernym rozsyłem światła. Jego klosz zaprojektowany został z pryzmatycznego lub matowego PC. Dostępny jest w wersjach z DALI lub DIMM 1-10V. Temperatura barwowa: 3000K, 4000K; CRI>80; trwałość paneli LED 50 000 godzin (L70B50) ta = 25°C; CRI>90 na zapytanie.

ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest zarówno do użytku wewnętrznego (biura, ciągi komunikacyjne, pomieszczenia gospodarcze), jak i zewnętrznego. Z uwagi na możliwość wykonania z balastem przystosowanym do współpracy z systemami sterowania oświetlenia DALI, szczególnie polecana jest do biurów klasy A. Zapewnia dobre doświetlenie powierzchni i sprzyja pracy wymagającej dużej koncentracji wzroku. Zaprojektowana została do montażu w każdym rodzaju sufitu podwieszanego (kasetonowy, GK).

DL 220 LED 4000K 12W BIAŁY MAT

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Odporność na uderzenia:	IK08
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Stopień szczelności:	IP65; IP65/20
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Sposób montażu:	podtynkowy
Strumień świetlny oprawy [lm]:	max 3050	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35; od -25 do +35; od -30 do +35; od -36 do +35; od 0 do +35
Klasa energetyczna:	A; F; G	Moduł awaryjny - czas pracy [h]:	3
Klasa ochronności:	I	DIMM 1-10V:	tak
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000	DIMM DALI:	tak
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Certyfikat CE:	114/2019
Współczynnik mocy:	0.55; 0.61; 0.92; 0.93; 0.94	Gwarancja [lata]:	2 / 0.5 (bateria); 5
Czas ładowania [h:min]:	999	Atest PZH:	HK/B/0987/01/2014
Żywotność LED L70B50 [h]:	50000	Indeks:	x
Kąt świecenia [°]:	120	EAN:	x
Materiał klosza:	PC	Kategoria typ:	downlight
Rodzaj klosza:	PRM; PRM MAT	Autotest:	tak
Materiał korpusu:	ABS	Klasa ETIM:	EC002892
Kolor korpusu:	biały; satynowy	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø220/65	Wersja:	max nieroty Baran 202029
Wymiary montażowe [mm]:	ø205	Instrukcja:	Pobierz PDF

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

