# QUEST PLUS LED HB 27200LM I KL. IP66 840 70D SP10KV (192W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Indeks:** | 567285 |
| **Stopień szczelności:** | IP66 |
| **Odporność na uderzenia:** | IK10 |
| **Moc nominalna [W]:** | 192 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]*:** | 27200 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra):** | >80 |
| **SDCM:** | ≤ 3 |
| **Klasa ochronności:** | I |
| **Klasa energetyczna:** | D |

## CHARAKTERYSTYKA

Wysokiej jakości lampa typu HIGH-BAY z wbudowanym źródłem LED. Korpus wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium, malowany proszkowo na kolor szary (RAL 9006) a uchwyt montażowy ze stali malowanej proszkowo. Klosz stanowi szyba hartowana o grubości 5mm. Standardowo wyposażona w przewód H07RN-F o długości 0,7m zakończony dodatkowym złączem męskim i żeńskim.
Dostępna wersja z radiowym czujnikiem ruchu RCR:
- pozwalająca na dodatkowe oszczędności z zużyciu energii elektrycznej
- wygodna zmiana parametrów pilotem (do kupienia osobno).

## ZASTOSOWANIE

Oświetlanie obiektów oświatowo-wychowawczo-administracyjnych, hal, garaży, przejść, magazynów, sklepów, przemyśle spożywczym i obiektach handlowo usługowych związanych z towarami spożywczymi.


# QUEST PLUS LED HB 27200LM I KL. IP66 840 70D SP10KV (192W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Źródło światła:** | moduł LED | **Stopień szczelności:** | IP66 |
| **Moc nominalna [W]:** | 192 | **Sposób montażu:** | zwieszany |
| **Moc znamionowa oprawy [W]:** | 200.80 | **Temperatura pracy [°C]:** | od -25 do +35 |
| **Znamionowe napięcie zasilania [V]:** | 220-240 | **Przewód - typ:** | H07RN-F |
| **Częstotliwość [Hz]:** | 50-60 | **Przewód - długość [m]:** | 0.90 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]:** | 27200 | **Waga netto [kg]:** | 8.200 |
| **Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:** | 135 | **Certyfikat CE:** | 158/2018 |
| **Klasa energetyczna:** | D | **Indeks:** | 567285 |
| **Klasa ochronności:** | I | **EAN:** | 5905963567285 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 | **Kategoria typ:** | high-bay i low-bay |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra):** | >80 | **Wersja:** | 2xM |
| **SDCM:** | ≤ 3 | **Zakres napięć AC [V]:** | 198 - 264 |
| **Współczynnik mocy:** | 0.99 | **Zakres napięć DC [V]:** | 176 - 280 |
| **Kąt świecenia [°]:** | 70 | **UGR (4H8H):** | <22 |
| **Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:** | 10 | **Żywotność LED L70B50 [h]:** | 112000 |
| **Materiał klosza:** | szkło hart. | **Żywotność LED L80B20 [h]:** | 71000 |
| **Rodzaj klosza:** | transparentny | **Żywotność LED L90B10 [h]:** | 35000 |
| **Kolor klosza:** | transparentny | **Typ rozsyłu:** | 70 UGR<22 |
| **Materiał korpusu:** | aluminium | **Bezpieczeństwo fotobiologiczne:** | grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) |
| **Kolor korpusu:** | szary | **Gwarancja [lata]:** | 5 |
| **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | 424/671/51 | **Klasa ETIM:** | EC001716 |
| **Odporność na uderzenia:** | IK10 | **Instrukcja:** | Pobierz PDF |


## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI




# QUEST PLUS LED HB 27200LM I KL. IP66 840 70D SP10KV (192W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## RYSUNKI TECHNICZNE





## SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



przewód / cable H07RN-F 0,7m




QUEST PLUS LED HB RCR

# QUEST PLUS LED HB 27200LM I KL. IP66 840 70D SP10KV (192W)


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA


| indeks | Nazwa |
|---|---|
| 559907 | QUEST PLUS LED M Siatka ochronna / protective grid RAL9006 |
| 559914 | QUEST PLUS LED L Siatka ochronna / protective grid RAL9006 |
| 559952 | QUEST PLUS LED HB M siatka ochronna RAL9006 zwieszanie pojedyncze |
| 559945 | QUEST PLUS LED HB L siatka ochronna RAL9006 zwieszanie pojedyncze |
| 559884 | QUEST PLUS LED L - ramka do montażu podtynkowego |
| 559891 | QUEST PLUS LED M - ramka do montażu podtynkowego |
| WSEL438 | Pilot zdalnego sterowania do czujnika ruchu WSEL438 HD01R. |




QUEST PLUS LED M Siatka ochronna / protective grid RAL9006 (559907)




QUEST PLUS LED L Siatka ochronna / protective grid RAL9006 (559914)




QUEST PLUS LED HB M siatka ochronna RAL9006 zwieszanie pojedyncze (559952)




QUEST PLUS LED HB L siatka ochronna RAL9006 zwieszanie pojedyncze (559945)



QUEST PLUS LED L - ramka do montażu podtynkowego (559884)



QUEST PLUS LED M - ramka do montażu podtynkowego (559891)



Pilot zdalnego sterowania do czujnika ruchu WSEL438 HD01R. (WSEL438)



Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr:158/2018

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl