QUEST PLUS LED HB NT 13600LM DALI I KL. IP66 840 125/30D SP10KV (96W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	567049
Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc nominalna [W]:	96
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	13600
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Klasa ochronności:	I
Klasa energetyczna:	D

CHARAKTERYSTYKA

Wysokiej jakości lampa typu HIGH-BAY z wbudowanym źródłem LED. Korpus wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium, malowany proszkowo na kolor szary (RAL 9006) a uchwyt montażowy ze stali malowanej proszkowo. Klosz stanowi szyba hartowana o grubości 5mm. Standardowo wyposażona w przewód H07RN-F o długości 0,7m zakończony dodatkowym złączem męskim i żeńskim.

Dostępna wersja z radiowym czujnikiem ruchu RCR:

- pozwalająca na dodatkowe oszczędności z zużyciu energii elektrycznej
- wygodna zmiana parametrów pilotem (do kupienia osobno).

ZASTOSOWANIE

Oświetlanie obiektów oświatowo-wychowawczo-administracyjnych, hal, garaży, przejść, magazynów, sklepów, przemyśle spożywczym i obiektach handlowo usługowych związanych z towarami spożywczymi.

QUEST PLUS LED HB NT 13600LM DALI I KL. IP66 840 125/30D SP10KV (96W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU


TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	**Stopień szczelności:**	IP66
Moc nominalna [W]:	96	**Sposób montażu:**	natynkowy
Moc znamionowa oprawy [W]:	100.40	**Temperatura pracy [°C]:**	od -25 do +35
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	**DIMM DALI:**	tak
Częstotliwość [Hz]:	50-60	**Przewód - typ:**	H05RR-F
Strumień świetlny oprawy [lm]:	13600	**Przewód - długość [m]:**	0.90
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	135	**Waga netto [kg]:**	4.200
Klasa energetyczna:	D	**Certyfikat CE:**	33/2019
Klasa ochronności:	I	**Indeks:**	567049
Temperatura barwowa [K]:	4000	**EAN:**	5905963567049
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	**Kategoria typ:**	high-bay i low-bay
SDCM:	≤ 3	**Wersja:**	1xM
Współczynnik mocy:	0.99	**Zakres napięć AC [V]:**	198 - 264
Kąt świecenia [°]:	125/30	**Zakres napięć DC [V]:**	176 - 280
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	10	**Żywotność LED L70B50 [h]:**	112000
Materiał klosza:	szkło hart.	**Żywotność LED L80B20 [h]:**	71000
Rodzaj klosza:	transparentny	**Żywotność LED L90B10 [h]:**	35000
Kolor klosza:	transparentny	**Typ rozsyłu:**	125/30 korytarzowy
Materiał korpusu:	aluminium	**Bezpieczeństwo fotobiologiczne:**	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Kolor korpusu:	szary	**Gwarancja [lata]:**	5
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	424/323/87	**Klasa ETIM:**	EC001716
Odporność na uderzenia:	IK10	**Instrukcja:**	Pobierz PDF

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



przewód / cable H07RN-F 0,7m




quest plus led nt 1x detal

QUEST PLUS LED HB NT 13600LM DALI I KL. IP66 840 125/30D SP10KV (96W)


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA


indeks	Nazwa
559907	QUEST PLUS LED M Siatka ochronna / protective grid RAL9006
559914	QUEST PLUS LED L Siatka ochronna / protective grid RAL9006
559952	QUEST PLUS LED HB M siatka ochronna RAL9006 zwieszanie pojedyncze
559945	QUEST PLUS LED HB L siatka ochronna RAL9006 zwieszanie pojedyncze
559884	QUEST PLUS LED L - ramka do montażu podtynkowego
559891	QUEST PLUS LED M - ramka do montażu podtynkowego
WSEL438	Pilot zdalnego sterowania do czujnika ruchu WSEL438 HD01R.




QUEST PLUS LED M Siatka ochronna / protective grid RAL9006 (559907)




QUEST PLUS LED L Siatka ochronna / protective grid RAL9006 (559914)




QUEST PLUS LED HB M siatka ochronna RAL9006 zwieszanie pojedyncze (559952)




QUEST PLUS LED HB L siatka ochronna RAL9006 zwieszanie pojedyncze (559945)



QUEST PLUS LED L - ramka do montażu podtynkowego (559884)



QUEST PLUS LED M - ramka do montażu podtynkowego (559891)



Pilot zdalnego sterowania do czujnika ruchu WSEL438 HD01R. (WSEL438)

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 33/2019

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl