# QUEST PLUS LED HB NT 40600LM I KL. IP66 840 125/30D SP10KV (288W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Indeks:** | 567162 |
| **Stopień szczelności:** | IP66 |
| **Odporność na uderzenia:** | IK10 |
| **Moc nominalna [W]:** | 288 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]*:** | 40600 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra):** | >80 |
| **SDCM:** | ≤ 3 |
| **Klasa ochronności:** | I |
| **Klasa energetyczna:** | C |

## CHARAKTERYSTYKA

Wysokiej jakości lampa typu HIGH-BAY z wbudowanym źródłem LED. Korpus wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium, malowany proszkowo na kolor szary (RAL 9006) a uchwyt montażowy ze stali malowanej proszkowo. Klosz stanowi szyba hartowana o grubości 5mm. Standardowo wyposażona w przewód H07RN-F o długości 0,7m zakończony dodatkowym złączem męskim i żeńskim.

Dostępna wersja z radiowym czujnikiem ruchu RCR:

- pozwalająca na dodatkowe oszczędności z zużyciu energii elektrycznej
- wygodna zmiana parametrów pilotem (do kupienia osobno).

## ZASTOSOWANIE

Oświetlanie obiektów oświatowo-wychowawczo-administracyjnych, hal, garaży, przejść, magazynów, sklepów, przemyśle spożywczym i obiektach handlowo usługowych związanych z towarami spożywczymi.

# QUEST PLUS LED HB NT 40600LM I KL. IP66 840 125/30D SP10KV (288W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Źródło światła:** | moduł LED | **Stopień szczelności:** | IP66 |
| **Moc nominalna [W]:** | 288 | **Sposób montażu:** | natynkowy |
| **Moc znamionowa oprawy [W]:** | 294.60 | **Temperatura pracy [°C]:** | od -25 do +35 |
| **Znamionowe napięcie zasilania [V]:** | 220-240 | **Przewód - typ:** | H07RN-F |
| **Częstotliwość [Hz]:** | 50-60 | **Przewód - długość [m]:** | 0.90 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]:** | 40600 | **Waga netto [kg]:** | 10.400 |
| **Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:** | 138 | **Certyfikat CE:** | 33/2019 |
| **Klasa energetyczna:** | C | **Indeks:** | 567162 |
| **Klasa ochronności:** | I | **EAN:** | 5905963567162 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 | **Kategoria typ:** | high-bay i low-bay |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra):** | >80 | **Wersja:** | 2xL |
| **SDCM:** | ≤ 3 | **Zakres napięć AC [V]:** | 198 - 264 |
| **Współczynnik mocy:** | 0.99 | **Zakres napięć DC [V]:** | 176 - 280 |
| **Kąt świecenia [°]:** | 125/30 | **Żywotność LED L70B50 [h]:** | 112000 |
| **Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:** | 10 | **Żywotność LED L80B20 [h]:** | 71000 |
| **Materiał klosza:** | szkło hart. | **Żywotność LED L90B10 [h]:** | 35000 |
| **Rodzaj klosza:** | transparentny | **Typ rozsyłu:** | 125/30 korytarzowy |
| **Kolor klosza:** | transparentny | **Bezpieczeństwo fotobiologiczne:** | grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) |
| **Materiał korpusu:** | aluminium | **Gwarancja [lata]:** | 5 |
| **Kolor korpusu:** | szary | **Klasa ETIM:** | EC001716 |
| **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | 424/866/87 | **Instrukcja:** | Pobierz PDF |
| **Odporność na uderzenia:** | IK10 | | |

## SZCZEGÓŁY TECHNICZNE




przewód / cable H07RN-F 0,7m

# QUEST PLUS LED HB NT 40600LM I KL. IP66 840 125/30D SP10KV (288W)


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA


| indeks | Nazwa |
|---|---|
| 559907 | QUEST PLUS LED M Siatka ochronna / protective grid RAL9006 |
| 559914 | QUEST PLUS LED L Siatka ochronna / protective grid RAL9006 |
| 559952 | QUEST PLUS LED HB M siatka ochronna RAL9006 zwieszanie pojedyncze |
| 559945 | QUEST PLUS LED HB L siatka ochronna RAL9006 zwieszanie pojedyncze |
| 559884 | QUEST PLUS LED L - ramka do montażu podtynkowego |
| 559891 | QUEST PLUS LED M - ramka do montażu podtynkowego |
| WSEL438 | Pilot zdalnego sterowania do czujnika ruchu WSEL438 HD01R. |




QUEST PLUS LED M Siatka ochronna / protective grid RAL9006 (559907)




QUEST PLUS LED L Siatka ochronna / protective grid RAL9006 (559914)




QUEST PLUS LED HB M siatka ochronna RAL9006 zwieszanie pojedyncze (559952)




QUEST PLUS LED HB L siatka ochronna RAL9006 zwieszanie pojedyncze (559945)



QUEST PLUS LED L - ramka do montażu podtynkowego (559884)



QUEST PLUS LED M - ramka do montażu podtynkowego (559891)



Pilot zdalnego sterowania do czujnika ruchu WSEL438 HD01R. (WSEL438)



Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 33/2019

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl