

MIMO 2 LED 1230MM 3600LM IP66 LS2 840 (23W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	100888
Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK06
Moc znamionowa oprawy 0min [W]:	23.70
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	3600
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Klasa energetyczna:	C
Materiał korpusu:	PC

CHARAKTERYSTYKA

MIMO 2 LED reprezentuje nową generację lampy hermetycznej LED o bardzo wysokiej szczelności IP66. W lampie zastosowano nowoczesne koncepcje poprawiające rozkład światła i bilans temperaturowy. Projektując ją wykorzystano jednocześnie sprawdzone rozwiązania, wpływające na bardzo wysoką sprawność i trwałość oraz wydajne moduły LED, oferujące gwarancję najlepszego wymaganego poziomu oświetlenia i oszczędność energii do 66%. Diody renomowanego producenta oraz nowe moduły LED mają wpływ na bardzo wysoką skuteczność świetlną: 150 lm/W. Wielowarstwowy klosz został wykonany z poliwęglanu odpornego na promienie UV.

Opcje dodatkowe: okablowanie przelotowe LS2 usprawniające podłączanie wielu opraw w linii.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna lampa LED przeznaczona jest do zastosowania w obszarach o zwiększonym zapyleniu i wilgotności. Szczególnie sprawdzi się w warunkach przemysłowych, na parkingach (podziemnych i wielopoziomowych), stadionach sportowych, w magazynach, terminalach transportowych i przejściach podziemnych. Lampa znajduje zastosowanie zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw świetlówkowych na energooszczędne rozwiązania LED. Jej konstrukcja przystosowana jest do montażu natynkowego i zwieszanego za pomocą standardowego wyposażenia.

MIMO 2 LED 1230MM 3600LM IP66 LS2 840 (23W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	23	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Źródło światła:	moduł LED	Waga netto [kg]:	0.360
Temperatura barwowa [K]:	4000	Certyfikat CE:	151/2023
Strumień świetlny oprawy [lm]:	3600	Indeks:	100888
Moc znamionowa oprawy [W]:	23.70	Kategoria typ:	belki
Rodzaj klosza:	MAT	Tryb pracy awaryjnej:	M
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Typ rozsyłu:	open space
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	152
Okablowanie przelotowe:	LS2	Klasa ochronności:	II
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1230/45/50	Współczynnik mocy:	0.92
Klasa energetyczna:	C	EAN:	50095963100888
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Żywotność LED L70B50 [h]:	143000
SDCM:	≤ 3	Żywotność LED L80B20 [h]:	90000
Materiał klosza:	PC	Żywotność LED L90B10 [h]:	41000
Materiał korpusu:	PC	Przewód - typ:	H07RN-F 2x1,5
Kolor korpusu:	biały	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG0 - grupa wolna od ryzyka
Wymiary montażowe [mm]:	800	Gwarancja [lata]:	5
Odporność na uderzenia:	IK06	Instrukcja:	Pobierz PDF
Stopień szczelności:	IP66	Klasa ETIM:	ECO00109
Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany	Plik LDT:	

MIMO 2 LED 1230MM 3600LM IP66 LS2 840 (23W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
100673	MIMO 2 LED - uchwyt podwójny (kpl)
800ML208	Złączka IP68 High-bay PA 6.6 czarna DL06-3A-2Y



MIMO 2 LED - uchwyt podwójny (kpl) (100673)



Złączka IP68 High-bay PA 6.6 czarna DL06-3A-2Y (800ML208)

Data utworzenia karty: 08 styczeń 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:151/2023