

MIMO 2 LED 1510MM 4650LM IP66 830 (30W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	100802
Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK06
Moc znamionowa oprawy O_{min} [W]:	32
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	4650
Temperatura barwowa [K]:	3000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Klasa energetyczna:	C
Materiał korpusu:	PC

CHARAKTERYSTYKA

MIMO 2 LED reprezentuje nową generację lampy hermetycznej LED o bardzo wysokiej szczelności IP66. W lampie zastosowano nowoczesne koncepcje poprawiające rozkład światła i bilans temperaturowy. Projektując ją wykorzystano jednocześnie sprawdzone rozwiązania, wpływające na bardzo wysoką sprawność i trwałość oraz wydajne moduły LED, oferujące gwarancję najlepszego wymaganego poziomu oświetlenia i oszczędność energii do 66%. Diody renomowanego producenta oraz nowe moduły LED mają wpływ na bardzo wysoką skuteczność świetlną: 150 lm/W. Wielowarstwowy klosz został wykonany z poliwęglanu odpornego na promienie UV.

Opcje dodatkowe: okablowanie przelotowe LS2 usprawniające podłączanie wielu opraw w linii.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna lampa LED przeznaczona jest do zastosowania w obszarach o zwiększonym zapyleniu i wilgotności. Szczególnie sprawdzi się w warunkach przemysłowych, na parkingach (podziemnych i wielopoziomowych), stadionach sportowych, w magazynach, terminalach transportowych i przejściach podziemnych. Lampa znajduje zastosowanie zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw świetłówkowych na energooszczędne rozwiązania LED. Jej konstrukcja przystosowana jest do montażu natynkowego i zwieszanego za pomocą standardowego wyposażenia.

MIMO 2 LED 1510MM 4650LM IP66 830 (30W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany
Moc nominalna [W]:	30	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Moc znamionowa oprawy [W]:	32.70	Waga netto [kg]:	0.370
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Certyfikat CE:	151/2023
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Indeks:	100802
Strumień świetlny oprawy [lm]:	4650	Kategoria typ:	belki
Klasa energetyczna:	C	Tryb pracy awaryjnej:	M
Temperatura barwowa [K]:	3000	Typ rozsyłu:	open space
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	142
SDCM:	≤ 3	Klasa ochronności:	II
Materiał klosza:	PC	Współczynnik mocy:	0.94
Rodzaj klosza:	MAT	EAN:	50095963100802
Materiał korpusu:	PC	Żywotność LED L70B50 [h]:	143000
Kolor korpusu:	biały	Żywotność LED L80B20 [h]:	90000
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1510/45/50	Żywotność LED L90B10 [h]:	41000
Wymiary montażowe [mm]:	950	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Odporność na uderzenia:	IK06	Gwarancja [lata]:	5
Stopień szczelności:	IP66	Instrukcja:	Pobierz PDF

MIMO 2 LED 1510MM 4650LM IP66 830 (30W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
100673	MIMO 2 LED - uchwyt podwójny (kpl)
800ML208	Złączka IP68 High-bay PA 6.6 czarna DL06-3A-2Y



MIMO 2 LED - uchwyt podwójny (kpl) (100673)



Złączka IP68 High-bay PA 6.6 czarna DL06-3A-2Y (800ML208)

Data utworzenia karty: 30 marzec 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:151/2023