

# PROFI SLIM LINE LED 24V ZESTAW 2X14W Z WTYCZKĄ CEE

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|  |      |
|--|------|
| <b>Moc nominalna [W]:</b>                  | 28   |
| <b>Temperatura barwowa [K]:</b>            | 4000 |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>     | 3500 |
| <b>Znamionowe napięcie zasilania [V]:</b>  | 24   |
| <b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:</b> | 125  |
| <b>Stopień szczelności:</b>                | IP65 |
| <b>Odporność na uderzenia:</b>             | IK10 |
| <b>Klasa ochronności:</b>                  | III  |
| <b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>       | >80  |
| <b>Materiał klosza:</b>                    | PC   |

## CHARAKTERYSTYKA

PROFI SLIM LINE LED to innowacyjna lampa zapewniająca mocny strumień światła, nieporównywalnie wyższy niż w tradycyjnych źródłach świetłokowych. Oprawa charakteryzuje się kompaktową budową (jej średnica wynosi jedynie 20mm), dzięki czemu efektywnie wpasuje się w miejsce montażu. Lamy oferowane są w wybranych zestawach wraz z dedykowanym systemem mocowań (uchwytów montażowych lub magnesów) oraz zintegrowane z łatwym do połączenia systemem okablowania, złącz i zasilacza. Dzięki temu w łatwy sposób stworzyć można konfigurację połączeń, a zamontowanie układu opraw jest intuicyjnie proste i szybkie. Standardowo dostępne w zestawach: 2, 4 i 6 sztuk.

Opcjonalnie:

- temperatura barwowa: 3000K, 5700K,
- dowolne zestawy.

## ZASTOSOWANIE

Lampa w szczególności polecana do oświetlenia podnośników samochodowych, warsztatów, maszyn, powierzchni przemysłowych.

# PROFI SLIM LINE LED 24V ZESTAW 2X14W Z WTYCZKĄ CEE

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|   |                     |  |                                |
|---|---------------------|--|--------------------------------|
| <b>Indeks:</b>                            | 378928              | <b>Kąt świecenia [°]:</b>              | 120                            |
| <b>Moc nominalna [W]:</b>                 | 28                  | <b>Materiał klosza:</b>                | PC                             |
| <b>EAN:</b>                               | 5905963378928       | <b>Rodzaj klosza:</b>                  | transparentny                  |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm]:</b>     | 3500                | <b>Kolor korpusu:</b>                  | czarny                         |
| <b>Temperatura barwowa [K]:</b>           | 4000                | <b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>         | ø20/1160                       |
| <b>Znamionowe napięcie zasilania [V]:</b> | 24                  | <b>Przewód - długość [m]:</b>          | 2                              |
| <b>Wersja:</b>                            | 2x14W z wtyczką CEE | <b>Waga netto [kg]:</b>                | 1.100                          |
| <b>Akcesoria w komplecie:</b>             | uchwyty montażowe   | <b>Temperatura pracy [°C]:</b>         | od -20 do +35                  |
| <b>Rodzaj wtyczki:</b>                    | CEE                 | <b>Przewód - typ:</b>                  | H07RN-F                        |
| <b>Klasa ochronności:</b>                 | III                 | <b>Akcesoria dodatkowe:</b>            | Uchwyty magnetyczne            |
| <b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>      | >80                 | <b>Bezpieczeństwo fotobiologiczne:</b> | grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) |
| <b>Stopień szczelności:</b>               | IP65                | <b>Gwarancja [lata]:</b>               | 5                              |
| <b>SDCM:</b>                              | ≤ 3                 | <b>Certyfikat CE:</b>                  | <a href="#">286/2023</a>       |
| <b>Odporność na uderzenia:</b>            | IK10                | <b>Instrukcja:</b>                     | <a href="#">Pobierz PDF</a>    |

# PROFI SLIM LINE LED 24V ZESTAW 2X14W Z WTYCZKĄ CEE

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa                                  |
|--------|--|
| 378751 | PROFI SLIM LINE LED UCHWYT MAGNETYCZNY |



PROFI SLIM LINE LED UCHWYT  
MAGNETYCZNY (378751)

Data utworzenia karty: 26 listopad 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:286/2023