

# PROFI SLIM LINE LED 24V ZESTAW 4X21W Z WTYCZKĄ CEE

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Moc nominalna [W]:</b>	84
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	10200
<b>Znamionowe napięcie zasilania [V]:</b>	24
<b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:</b>	121
<b>Stopień szczelności:</b>	IP65
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK10
<b>Klasa ochronności:</b>	III
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>80
<b>Materiał klosza:</b>	PC

## CHARAKTERYSTYKA

PROFI SLIM LINE LED to innowacyjna lampa zapewniająca mocny strumień światła, nieporównywalnie wyższy niż w tradycyjnych źródłach świetłokowych. Oprawa charakteryzuje się kompaktową budową (jej średnica wynosi jedynie 20mm), dzięki czemu efektywnie wpasuje się w miejsce montażu. Lamy oferowane są w wybranych zestawach wraz z dedykowanym systemem mocowań (uchwytów montażowych lub magnesów) oraz zintegrowane z łatwym do połączenia systemem okablowania, złącz i zasilacza. Dzięki temu w łatwy sposób stworzyć można konfigurację połączeń, a zamontowanie układu opraw jest intuicyjnie proste i szybkie. Standardowo dostępne w zestawach: 2, 4 i 6 sztuk.

Opcjonalnie:

- temperatura barwowa: 3000K, 5700K,
- dowolne zestawy.

## ZASTOSOWANIE

Lampa w szczególności polecana do oświetlenia podnośników samochodowych, warsztatów, maszyn, powierzchni przemysłowych.

# PROFI SLIM LINE LED 24V ZESTAW 4X21W Z WTYCZKĄ CEE

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	378799
Moc nominalna [W]:	84
EAN:	5905963378799
Strumień świetlny oprawy [lm]:	10200
Temperatura barwowa [K]:	4000
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	24
Wersja:	4x21W z wtyczką CEE
Akcesoria w komplecie:	uchwyty montażowe
Rodzaj wtyczki:	CEE
Klasa ochronności:	III
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Stopień szczelności:	IP65
SDCM:	≤ 3
Odporność na uderzenia:	IK10
Kąt świecenia [°]:	120

Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	transparentny
Materiał korpusu:	ABS
Kolor korpusu:	czarny
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø20/1720
Przewód - długość [m]:	2
Waga netto [kg]:	2.700
Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Przewód - typ:	H07RN-F
Akcesoria dodatkowe:	Uchwyty magnetyczne
Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Gwarancja [lata]:	5
Certyfikat CE:	<a href="#">286/2023</a>
Instrukcja:	<a href="#">Download PDF</a>

# PROFI SLIM LINE LED 24V ZESTAW 4X21W Z WTYCZKĄ CEE

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
378751	PROFI SLIM LINE LED UCHWYT MAGNETYCZNY



PROFI SLIM LINE LED UCHWYT  
MAGNETYCZNY (378751)

Data utworzenia karty: 26 listopad 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:286/2023