

# PROFI SLIM LINE LED 24V ZESTAW 4X21W Z WTYCZKĄ CEE

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|  |       |
|--|-------|
| <b>Moc nominalna [W]:</b>                  | 84    |
| <b>Temperatura barwowa [K]:</b>            | 4000  |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>     | 10200 |
| <b>Znamionowe napięcie zasilania [V]:</b>  | 24    |
| <b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:</b> | 121   |
| <b>Stopień szczelności:</b>                | IP65  |
| <b>Odporność na uderzenia:</b>             | IK10  |
| <b>Klasa ochronności:</b>                  | III   |
| <b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>       | >80   |
| <b>Materiał klosza:</b>                    | PC    |

## CHARAKTERYSTYKA

PROFI SLIM LINE LED to innowacyjna lampa zapewniająca mocny strumień światła, nieporównywalnie wyższy niż w tradycyjnych źródłach świetłokowych. Oprawa charakteryzuje się kompaktową budową (jej średnica wynosi jedynie 20mm), dzięki czemu efektywnie wpasuje się w miejsce montażu. Lamy oferowane są w wybranych zestawach wraz z dedykowanym systemem mocowań (uchwytów montażowych lub magnesów) oraz zintegrowane z łatwym do połączenia systemem okablowania, złącz i zasilacza. Dzięki temu w łatwy sposób stworzyć można konfigurację połączeń, a zamontowanie układu opraw jest intuicyjnie proste i szybkie. Standardowo dostępne w zestawach: 2, 4 i 6 sztuk.

Opcjonalnie:

- temperatura barwowa: 3000K, 5700K,
- dowolne zestawy.

## ZASTOSOWANIE

Lampa w szczególności polecana do oświetlenia podnośników samochodowych, warsztatów, maszyn, powierzchni przemysłowych.

# PROFI SLIM LINE LED 24V ZESTAW 4X21W Z WTYCZKĄ CEE

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                    |               |                                 |                                |
|------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Indeks:                            | 378799        | Materiał korpusu:               | ABS                            |
| EAN:                               | 5905963378799 | Kolor korpusu:                  | czarny                         |
| Moc nominalna [W]:                 | 84            | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:         | ø20/1720                       |
| Temperatura barwowa [K]:           | 4000          | Rodzaj wtyczki:                 | CEE                            |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:     | 10200         | Przewód - długość [m]:          | 2                              |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 24            | Waga netto [kg]:                | 2.700                          |
| Klasa ochronności:                 | III           | Temperatura pracy [°C]:         | od -20 do +35                  |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):      | >80           | Przewód - typ:                  | H07RN-F                        |
| Stopień szczelności:               | IP65          | Akcesoria w komplecie:          | uchwyty montażowe              |
| SDCM:                              | ≤ 3           | Akcesoria dodatkowe:            | Uchwyty magnetyczne            |
| Odporność na uderzenia:            | IK10          | Bezpieczeństwo fotobiologiczne: | grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) |
| Kąt świecenia [°]:                 | 120           | Gwarancja [lata]:               | 5                              |
| Materiał klosza:                   | PC            | Certyfikat CE:                  | <a href="#">286/2023</a>       |
| Rodzaj klosza:                     | transparentny | Instrukcja:                     | <a href="#">Pobierz PDF</a>    |

# PROFI SLIM LINE LED 24V ZESTAW 4X21W Z WTYCZKĄ CEE

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa                                  |
|--------|--|
| 378751 | PROFI SLIM LINE LED UCHWYT MAGNETYCZNY |



PROFI SLIM LINE LED UCHWYT  
MAGNETYCZNY (378751)

Data utworzenia karty: 26 listopad 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:286/2023