

PROFI SLIM LINE LED ZESTAW 2X21W Z ZASILACZEM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--|-----------|
| Moc nominalna [W]: | 42 |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 5100 |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220 - 240 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 121 |
| Stopień szczelności: | IP65 |
| Odporność na uderzenia: | IK10 |
| Klasa ochronności: | III |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 |
| Materiał klosza: | PC |

CHARAKTERYSTYKA

PROFI SLIM LINE LED to innowacyjna lampa zapewniająca mocny strumień światła, nieporównywalnie wyższy niż w tradycyjnych źródłach świetłokowych. Oprawa charakteryzuje się kompaktową budową (jej średnica wynosi jedynie 20mm), dzięki czemu efektywnie wpasuje się w miejsce montażu. Lamy oferowane są w wybranych zestawach wraz z dedykowanym systemem mocowań (uchwytów montażowych lub magnesów) oraz zintegrowane z łatwym do połączenia systemem okablowania, złącz i zasilacza. Dzięki temu w łatwy sposób stworzyć można konfigurację połączeń, a zamontowanie układu opraw jest intuicyjnie proste i szybkie. Standardowo dostępne w zestawach: 2, 4 i 6 sztuk.

Opcjonalnie:

- temperatura barwowa: 3000K, 5700K,
- dowolne zestawy.

ZASTOSOWANIE

Lampa w szczególności polecana do oświetlenia podnośników samochodowych, warsztatów, maszyn, powierzchni przemysłowych.

PROFI SLIM LINE LED ZESTAW 2X21W Z ZASILACZEM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Indeks: | 378881 | Kąt świecenia [°]: | 120 |
| Moc nominalna [W]: | 42 | Materiał klosza: | PC |
| EAN: | 5905963378881 | Rodzaj klosza: | transparentny |
| Strumień świetlny oprawy [lm]: | 5100 | Kolor korpusu: | czarny |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | ø20/1720 |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220 - 240 | Przewód - długość [m]: | 2 |
| Wersja: | zestaw 2x21W z zasilaczem | Waga netto [kg]: | 2.200 |
| Akcesoria w komplecie: | uchwyty montażowe | Temperatura pracy [°C]: | od -20 do +35 |
| Rodzaj wtyczki: | UNI-SCHUKO | Przewód - typ: | H07RN-F |
| Częstotliwość [Hz]: | 50-60 | Akcesoria dodatkowe: | Uchwyty magnetyczne |
| Klasa ochronności: | III | Bezpieczeństwo fotobiologiczne: | grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 | Gwarancja [lata]: | 5 |
| Stopień szczelności: | IP65 | Certyfikat CE: | 286/2023 |
| SDCM: | ≤ 3 | Instrukcja: | Pobierz PDF |
| Odporność na uderzenia: | IK10 | | |

PROFI SLIM LINE LED ZESTAW 2X21W Z ZASILACZEM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa |
|--------|--|
| 378751 | PROFI SLIM LINE LED UCHWYT MAGNETYCZNY |



PROFI SLIM LINE LED UCHWYT
MAGNETYCZNY (378751)

Data utworzenia karty: 26 listopad 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:286/2023