

PROFI SLIM LINE LED ZESTAW 6X21W Z ZASILACZEM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc nominalna [W]:	126
Temperatura barwowa [K]:	4000
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	15300
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	121
Stopień szczelności:	IP65
Odporność na uderzenia:	IK10
Klasa ochronności:	III
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Materiał klosza:	PC

CHARAKTERYSTYKA

PROFI SLIM LINE LED to innowacyjna lampa zapewniająca mocny strumień światła, nieporównywalnie wyższy niż w tradycyjnych źródłach świetłokowych. Oprawa charakteryzuje się kompaktową budową (jej średnica wynosi jedynie 20mm), dzięki czemu efektywnie wpasuje się w miejsce montażu. Lampy oferowane są w wybranych zestawach wraz z dedykowanym systemem mocowań (uchwytów montażowych lub magnesów) oraz zintegrowane z łatwym do połączenia systemem okablowania, złącz i zasilacza. Dzięki temu w łatwy sposób stworzyć można konfigurację połączeń, a zamontowanie układu opraw jest intuicyjnie proste i szybkie. Standardowo dostępne w zestawach: 2, 4 i 6 sztuk.

Opcjonalnie:

- temperatura barwowa: 3000K, 5700K,
- dowolne zestawy.

ZASTOSOWANIE

Lampa w szczególności polecana do oświetlenia podnośników samochodowych, warsztatów, maszyn, powierzchni przemysłowych.

PROFI SLIM LINE LED ZESTAW 6X21W Z ZASILACZEM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	378829	Kąt świecenia [°]:	120
Moc nominalna [W]:	126	Materiał klosza:	PC
EAN:	5905963378829	Rodzaj klosza:	transparentny
Strumień świetlny oprawy [lm]:	15300	Materiał korpusu:	ABS
Temperatura barwowa [K]:	4000	Kolor korpusu:	czarny
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø20/1720
Wersja:	zestaw 6x21W z zasilaczem	Przewód - długość [m]:	2
Akcesoria w komplecie:	uchwyty montażowe	Waga netto [kg]:	4.800
Rodzaj wtyczki:	UNI-SCHUKO	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Przewód - typ:	H07RN-F
Klasa ochronności:	III	Akcesoria dodatkowe:	Uchwyty magnetyczne
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Stopień szczelności:	IP65	Gwarancja [lata]:	5
SDCM:	≤ 3	Certyfikat CE:	286/2023
Odporność na uderzenia:	IK10	Instrukcja:	Pobierz PDF

PROFI SLIM LINE LED ZESTAW 6X21W Z ZASILACZEM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
378751	PROFI SLIM LINE LED UCHWYT MAGNETYCZNY



PROFI SLIM LINE LED UCHWYT
MAGNETYCZNY (378751)

Data utworzenia karty: 26 listopad 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:286/2023