

SQUARE LED BASIC 260 880LM 840 IP54 II KL. OPAL RCR BIAŁY (8W) 260X260MM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	x
Stopień szczelności:	IP54
Odporność na uderzenia:	IK08
Moc nominalna [W]:	7
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	640 - 1490
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
SDCM:	≤ 5
Klasa energetyczna:	F
Materiał korpusu:	PC
Materiał klosza:	PC

CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa, kwadratowa plafoniera LED z wbudowanym zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED GO! odznacza się wysoką skutecznością świetlną oraz szczelnością IP54. Jej podstawa dostępna w kolorze białym i równomiernie podświetlony klosz wykonane zostały z uderzenioodpornego PC, co pozwala oprawie zachować wysoką odporność na uderzenia IK08. Plafoniera ta posiada również możliwość wbudowania mikrofalowego czujnika ruchu (RCR).

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa, która jest szeroko wykorzystywana w budynkach użyteczności publicznej i wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym, szczególnie jeśli wyposażona została w mikrofalowy czujnik ruchu (RCR). Może być montowana zarówno na ścianach, jak i suficie, wewnątrz w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, na klatkach schodowych i w ciągach komunikacyjnych oraz na zewnątrz, jako oświetlenie elewacyjne.
Oprawa przeznaczona do stref ruchu wewnątrz budynków uwzględnionych w tablicy 5.1 normy EN12464.

SQUARE LED BASIC 260 880LM 840 IP54 II KL. OPAL RCR BIAŁY (8W) 260X260MM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Kolor korpusu:	biały
Moc nominalna [W]:	7	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	210/210/65; 260/260/60
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Wymiary montażowe [mm]:	95; 180
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Odporność na uderzenia:	IK08
Strumień świetlny oprawy [lm]:	640 - 1490	Stopień szczelności:	IP54
Klasa energetyczna:	F	Sposób montażu:	natynkowy
Klasa ochronności:	II	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +25
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000	Radiowy czujnik ruchu:	tak
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	215/215/69; 265/265/63
SDCM:	≤ 5	Gwarancja [lata]:	3
Współczynnik mocy:	0.95; 0.98; 0.99	Flicker [%]:	100
Kąt świecenia [°]:	120	Indeks:	x
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	1	EAN:	x
Materiał klosza:	PC	Kategoria typ:	plafony
Rodzaj klosza:	OPAL	Zakres napięć AC [V]:	230
Kolor klosza:	biały	ITHD [%]:	14
Materiał optyki:	PC	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Optyka:	Lena	Instrukcja:	Pobierz PDF
Materiał korpusu:	PC	Certyfikat CE:	131/2019; 393/2023

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

