

SQUARE LED BASIC 260 880LM 840 IP54 II KL. OPAL RCR BIAŁY (8W) 260X260MM (H)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	226519/H
Stopień szczelności:	IP54
Odporność na uderzenia:	IK08
Moc nominalna [W]:	8
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	880
Temperatura barwowa [K]:	4000
SDCM:	≤ 5
Klasa energetyczna:	F
Materiał korpusu:	PC
Materiał klosza:	PC

CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa, kwadratowa plafoniera LED z wbudowanym zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED GO! odznacza się wysoką skutecznością świetlną oraz szczelnością IP54. Jej podstawa dostępna w kolorze białym i równomiernie podświetlony klosz wykonane zostały z uderzenioodpornego PC, co pozwala oprawie zachować wysoką odporność na uderzenia IK08.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego i ściennego; przeznaczona do użytku wewnętrznego (pomieszczenia o dużej wilgotności, korytarze, klatki schodowe) i zewnętrznego (oświetlenie elewacji). Wersja z radiowym czujnikiem ruchu (RCR) jest szczególnie odpowiednia do stosowania jako źródło światła w przestrzeniach publicznych i budynkach (budynki użyteczności publicznej, budynki mieszkalne). Oprawa jest przeznaczona do stref ruchu wewnątrz budynków wymienionych w tabeli 5.1 normy EN 12464 oraz do zastosowań zewnętrznych.

SQUARE LED BASIC 260 880LM 840 IP54 II KL. OPAL RCR BIAŁY (8W) 260X260MM (H)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Materiał korpusu:	PC
Moc nominalna [W]:	8	Kolor korpusu:	biały
Moc znamionowa oprawy [W]:	10.20	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	260/260/60
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Wymiary montażowe [mm]:	180
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Odporność na uderzenia:	IK08
Strumień świetlny oprawy [lm]:	880	Stopień szczelności:	IP54
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	85	Sposób montażu:	natynkowy
Klasa energetyczna:	F	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +25
Klasa ochrony:	II	Radiowy czujnik ruchu:	tak
Temperatura barwowa [K]:	4000	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	265/265/63
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Gwarancja [lata]:	3
SDCM:	≤ 5	Flicker [%]:	100
Współczynnik mocy:	0.98	Indeks:	226519/H
Kąt świecenia [°]:	120	EAN:	5905963713668
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	1	Kategoria typ:	plafony
Materiał klosza:	PC	Zakres napięć AC [V]:	230
Rodzaj klosza:	OPAL	ITHD [%]:	14
Kolor klosza:	biały	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Materiał optyki:	PC	Instrukcja:	Pobierz PDF
Optyka:	Lena	Certyfikat CE:	131/2019

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

