MODO LINE 1025MM 550LM 830 IP67 I KL. 120ST. (23W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	958540
Stopień szczelności:	IP67
Odporność na uderzenia:	IK07
Moc nominalna [W]:	23
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	550
Temperatura barwowa [K]:	3000
Klasa energetyczna:	G
Materiał korpusu:	tworzywo sztuczne, stal
Materiał klosza:	szkło hart.
Rodzaj klosza:	OPAL

CHARAKTERYSTYKA

Nowoczesna lampa LEDowa o minimalistycznym wzornictwie i zwiększonej odrpornością na czynniki zewnętrzne. Przesłonę stanowi szyba hartowana. Dostępna w 3 wymiarach i mocach.

ZASTOSOWANIE

Doskonała do oświetlania obiektów architektonicznych.

MODO LINE 1025MM 550LM 830 IP67 I KL. 120ST. (23W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED
Moc nominalna [W]:	23
Moc znamionowa oprawy [W]:	29
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Strumień świetlny oprawy [lm]:	550
Klasa energetyczna:	G
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	3000
Kąt świecenia [°]:	120
Materiał klosza:	szkło hart.
Rodzaj klosza:	OPAL
Materiał korpusu:	tworzywo sztuczne, stal

Materiał pierścienia:	stal
Kolor pierścienia:	srebrny
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	80/1025/68
Wymiary montażowe [mm]:	80/1007/57
Odporność na uderzenia:	IK07
Stopień szczelności:	IP67
Waga netto [kg]:	4.700
Gwarancja [lata]:	2
Indeks:	958540
EAN:	5905963958540
Kategoria typ:	akcentujące
Instrukcja:	Pobierz PDF

Data utworzenia karty: 07 kwiecień 2020

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

CE Certyfikat CE - Nr:

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl