

MODO LINE 1025MM 610LM 840 IP67 I KL. 120ST. (23W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	958557
Stopień szczelności:	IP67
Odporność na uderzenia:	IK07
Moc nominalna [W]:	23
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	610
Temperatura barwowa [K]:	4000
Klasa energetyczna:	G
Materiał korpusu:	tworzywo sztuczne, stal
Materiał klosza:	szkło hart.
Rodzaj klosza:	OPAL

CHARAKTERYSTYKA

Nowoczesna lampa LEDowa o minimalistycznym wzornictwie i zwiększonej odpornością na czynniki zewnętrzne. Przesłone stanowi szyba hartowana. Dostępna w 3 wymiarach i mocach.

ZASTOSOWANIE

Doskonała do oświetlania obiektów architektonicznych.

MODO LINE 1025MM 610LM 840 IP67 I KL. 120ST. (23W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Materiał pierścienia:	stal
Moc nominalna [W]:	23	Kolor pierścienia:	srebrny
Moc znamionowa oprawy [W]:	29	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	80/1025/68
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Wymiary montażowe [mm]:	80/1007/57
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Odporność na uderzenia:	IK07
Strumień świetlny oprawy [lm]:	610	Stopień szczelności:	IP67
Klasa energetyczna:	G	Waga netto [kg]:	4.700
Klasa ochrony:	I	Gwarancja [lata]:	2
Temperatura barwowa [K]:	4000	Indeks:	958557
Kąt świecenia [°]:	120	EAN:	5905963958557
Materiał klosza:	szkło hart.	Kategoria typ:	akcentujące
Rodzaj klosza:	OPAL	Instrukcja:	Pobierz PDF
Materiał korpusu:	tworzywo sztuczne, stal		