

MIMO 2 LED 1230MM 3600LM IP66 LS2 840 (23W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	100888
IP-Schutzart:	IP66
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
Leistung [W]:	23
Lichtstrom [lm]*:	3600
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Energieeffizienzklasse:	C
Material Gehäuse:	PC

CHARAKTERISTIK

MIMO 2 LED repräsentiert die neue Generation von hermetischen LED-Leuchten mit sehr hoher IP6S-Dichtheit. Die Leuchte nutzt moderne Konzepte zur Verbesserung der Lichtverteilung und der Temperaturbilanz. Bei der Konzeption wurden gleichzeitig bewährte Lösungen verwendet, die sich auf einen sehr hohen Wirkungsgrad und eine lange Lebensdauer auswirken, sowie effiziente LED-module, die das bestmögliche Beleuchtungsniveau und eine Energieersparnis von bis zu 66 % garantieren. LED-Dioden eines renommierten Herstellers und neue LED-module wirken sich auf sehr hohe Lichtausbeute aus: 150 lm/W. Der mehrschichtige Lampenschirm besteht aus UV-beständigem Polycarbonat. Zusätzliche Optionen: LS2-Durchgangsverkabelung zur Verbesserung der Verbindung mehrerer Fassungen in einer Linie.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die multifunktionale LED-Leuchte ist für den Einsatz in Bereichen mit erhöhter Staub- und Feuchtigkeitsbelastung konzipiert. Besonders geeignet für Industriebedingungen, Parkplätze (unterirdisch und mehrstöckig), Sportstadien, in Lagerhäusern, Transportterminals und Unterführungen. Die Leuchte wird sowohl für neue Anwendungen als auch als Ersatz für herkömmliche Leuchtstofflampen durch energiesparende LED-Lösungen eingesetzt. Das Design ist für die Aufputz- und Hängemontage mit Standardausrüstung ausgelegt.

MIMO 2 LED 1230MM 3600LM IP66 LS2 840 (23W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Lichtquelle:	LED modul	Einbaumaße [mm]:	800
Leistung [W]:	23	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
Nennleistung der Leuchte [W]:	23.70	IP-Schutztart:	IP66
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Montage:	Anbau-, Hänge-
Frequenz:	50 - 60	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Lichtstrom [lm]:	3600	Kabeltyp:	H07RN-F 2x1,5
Lichtausbeute [lm/W]:	152	Durch- verdrahtung:	LS2
Energieeffizienzklasse:	C	Eigengewicht [kg]:	0.360
Schutzklasse:	II	CE-Zertifikat:	151/2023
Farbtemperatur [K]:	4000	Index:	100888
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	EAN:	50095963100888
SDCM:	3	Kategorietyp:	Strahlen
Power Factor:	0.92	Arbeits- modus:	M
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	143000	Garantie [Jahre]:	5
Material Diffusor:	PC	Photobiologische Sicherheit:	RG0 - risikofreie Gruppe
Typ Diffusor:	matt	Garantie [Jahren]:	5
Material Gehäuse:	PC	Anleitung:	Download PDF
Farbe Gehäuse:	weiss	ETIM klasse:	EC000109
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1230/45/50	Plik LDT:	Download

MIMO 2 LED 1230MM 3600LM IP66 LS2 840 (23W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
100673	MIMO 2 LED - Halterung doppelt (kpl)
800ML208	Klemme IP68 High-bay PA 6.6 schwarz DL06-3A-2Y



MIMO 2 LED - Halterung doppelt
(kpl) (100673)



Klemme IP68 High-bay PA 6.6 schwarz
DL06-3A-2Y (800ML208)

Erstellungsdatum der Karte: 08 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 151/2023