

MIMO 2 LED 1510MM 5000LM IP66 827 (30W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---------------------------------|--------|
| Index: | 100871 |
| IP-Schutzart: | IP66 |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK06 |
| Leistung [W]: | 30 |
| Lichtstrom [lm]*: | 5000 |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 |
| Farb- wiedergabe- index: | >80 |
| SDCM: | ≤ 3 |
| Energieeffizienzklasse: | C |
| Material Gehäuse: | PC |

CHARAKTERISTIK

MIMO 2 LED repräsentiert die neue Generation von hermetischen LED-Leuchten mit sehr hoher IP66-Dichtheit. Die Leuchte nutzt moderne Konzepte zur Verbesserung der Lichtverteilung und der Temperaturbilanz. Bei der Konzeption wurden gleichzeitig bewährte Lösungen verwendet, die sich auf einen sehr hohen Wirkungsgrad und eine lange Lebensdauer auswirken, sowie effiziente LED-Module, die das bestmögliche Beleuchtungsniveau und eine Energieersparnis von bis zu 66 % garantieren. LED-Dioden eines renommierten Herstellers und neue LED-Module wirken sich auf sehr hohe Lichtausbeute aus: 150 lm/W. Der mehrschichtige Lampenschirm besteht aus UV-beständigem Polycarbonat. Zusätzliche Optionen: LS2-Durchgangsverkabelung zur Verbesserung der Verbindung mehrerer Fassungen in einer Linie.

ANWENDUNGSBEREICHE

Multifunktionelles LED-Schilder ist für den Einsatz in Räumen mit erhöhter Feuchtigkeit und Feuchtigkeit geeignet. Es ist besonders geeignet für industrielle Umgebungen, Parkhäuser (unterirdisch und oberirdisch), Sportstadione, Lager, Verkehrsstationen und unterirdische Gänge. Das Licht wird sowohl in neuen Anwendungen als auch bei der Ersetzung traditioneller Leuchtstofflampen eingesetzt. Die Konstruktion ist für den Einsatz in industriellen Umgebungen und für die Installation mit Standardausrüstung geeignet.

MIMO 2 LED 1510MM 5000LM IP66 827 (30W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | | | |
|-------------------------------|-----------|------------------------------|------------------------------|
| Lichtquelle: | LED modul | Material Gehäuse: | PC |
| Leistung [W]: | 30 | Farbe Gehäuse: | weiss |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 32.70 | Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 1510/45/50 |
| Versorgungsspannung [V]: | 220-240 | Einbaumaße [mm]: | 950 |
| Frequenz: | 50 - 60 | IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK06 |
| Lichtstrom [lm]: | 5000 | IP-Schutzart: | IP66 |
| Lichtausbeute [lm/W]: | 153 | Montage: | Anbau-, Hänge- |
| Energieeffizienzklasse: | C | Betriebstemperatur [°C]: | von -20 bis +35 |
| Schutzklasse: | II | Eigengewicht [kg]: | 0.370 |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 | CE-Zertifikat: | 151/2023 |
| Farb- wiedergabe- index: | >80 | Index: | 100871 |
| SDCM: | ≤ 3 | Kategorietyt: | Strahlen |
| Power Factor: | 0.94 | Wechselspannungsbereich [V]: | 207 - 253 |
| Lebensdauer LED L70B50 [h]: | 143000 | Garantie [Jahre]: | 5 |
| Überspannungsschutz [kV]: | 1 | Photobiologische Sicherheit: | RG0 - risikofreie Gruppe |
| Material Diffusor: | PC | Garantie [Jahren]: | 5 |
| Typ Diffusor: | MATT | Anleitung: | Download PDF |

MIMO 2 LED 1510MM 5000LM IP66 827 (30W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

| index | Name |
|----------|--|
| 100673 | MIMO 2 LED - Halterung doppelt (kpl) |
| 800ML208 | Klemme IP68 High-bay PA 6.6 schwarz DL06-3A-2Y |



MIMO 2 LED - Halterung doppelt (kpl) (100673)



Klemme IP68 High-bay PA 6.6 schwarz DL06-3A-2Y (800ML208)

Erstellungsdatum der Karte: 25 September 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 151/2023