

QUEST PLUS LED ENDURA HB NT 27200LM I KL. IP66 840 125/30D (192W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc nominalna [W]:	192
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	27200
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Klasa ochronności:	I
Klasa energetyczna:	D
Materiał korpusu:	aluminium

CHARAKTERYSTYKA

Wysokiej jakości lampa typu HIGH-BAY z wbudowanym źródłem LED. Korpus wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium, malowany proszkowo na kolor szary (RAL 9006) a uchwyt montażowy ze stali malowanej proszkowo. Klosz stanowi szyba hartowana o grubości 5mm. Standardowo wyposażona w przewód H07RN-F o długości 0,7m zakończony dodatkowym złączem męskim i żeńskim.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna lampa LED przeznaczona jest do zastosowania w szczególnie trudnych warunkach otoczenia. Dedykowana jest do pomieszczeń o podwyższonej temperaturze, nawet do +60°C (np. w zakładach przemysłowych i piekarniach), jak również miejsc o niskiej temperaturze do -40°C (np. w chłodniach).


QUEST PLUS LED ENDURA HB NT 27200LM I KL. IP66 840 125/30D (192W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Wymiary montażowe [mm]:	470/110
Moc nominalna [W]:	192	Odporność na uderzenia:	IK10
Moc znamionowa oprawy [W]:	200.80	Stopień szczelności:	IP66
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	120 - 240	Sposób montażu:	natynkowy
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Temperatura pracy [°C]:	od -40 do +60
Strumień świetlny oprawy [lm]:	27200	Przewód - typ:	H07RN-F
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	135	Przewód - długość [m]:	0.30
Klasa energetyczna:	D	Waga netto [kg]:	9.400
Klasa ochrony:	I	Gwarancja [lata]:	5
Temperatura barwowa [K]:	4000	Indeks:	559747
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	EAN:	5905963559747
SDCM:	≤ 3	Wersja:	2xM
Współczynnik mocy:	0.96	Moc znamionowa oprawy 0min [W]:	200.84
Kąt świecenia [°]:	125/30	Zakres napięć AC [V]:	100 - 240
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	6	Żywotność LED L70B50 [h]:	111000
Materiał klosza:	szkło hart.	Żywotność LED L80B20 [h]:	69000
Rodzaj klosza:	transparentny	Żywotność LED L90B10 [h]:	31000
Kolor klosza:	transparentny	Typ rozsyłu:	125/30 korytarzowy
Materiał korpusu:	aluminium	Kategoria typ:	high-bay i low-bay
Kolor korpusu:	szary	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	515/671/87	Instrukcja:	Pobierz PDF

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



QUEST PLUS LED ENDURA HB NT 27200LM I KL. IP66 840 125/30D (192W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



przewód / cable H07RN-F 0,7m




quest plus led hb endura nt

QUEST PLUS LED ENDURA HB NT 27200LM I KL. IP66 840 125/30D (192W)


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
559952	QUEST PLUS LED HB M siatka ochronna RAL9006 zwieszanie pojedyncze
559945	QUEST PLUS LED HB L siatka ochronna RAL9006 zwieszanie pojedyncze
16000507	Dławnica odpowietrzająca różne szara M20*1.5 IP68



QUEST PLUS LED HB M siatka ochronna RAL9006 zwieszanie pojedyncze (559952)



QUEST PLUS LED HB L siatka ochronna RAL9006 zwieszanie pojedyncze (559945)



Dławnica odpowietrzająca różne szara M20*1.5 IP68 (16000507)

Data utworzenia karty: 28 maj 2020

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:150/2019