

# COMPACT SOLID LED 5450LM PLX II KL. IP20 620X620 840 (52W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|   |   |
|---|---|
| <b>Indeks:</b>                            | 009723                                  |
| <b>Stopień szczelności:</b>               | IP20                                    |
| <b>Odporność na uderzenia:</b>            | IK07                                    |
| <b>Moc nominalna [W]:</b>                 | 52                                      |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>    | 5450                                    |
| <b>Wskaźnik oddawania barw (Ra) &gt;:</b> | 80                                      |
| <b>SDCM:</b>                              | 3                                       |
| <b>Klasa energetyczna:</b>                | A+                                      |
| <b>Materiał korpusu:</b>                  | ABS + blacha stalowa malowana proszkowo |
| <b>Materiał klosza:</b>                   | PC                                      |

## CHARAKTERYSTYKA

Nowa kompaktowa oprawa LED przeznaczona do montażu natynkowego. Wyposażona została w energooszczędne panele LED i równomiernie podświetloną opalizowaną lub pryzmatyczną przestonę, zapewniającą niski stopień oślenia (UGR<19)\*. Oprawa wykonana została z blachy stalowej malowanej proszkowo i tworzywa sztucznego. Jej montaż i podłączenie elektryczne nie wymaga demontażu przestony. Specjalne uchwyty do montażu lampy typu COMPACT w wersji natynkowej do zastosowania przy nierównych sufitach. Uchwyty te zapewniają solidne mocowanie przy zachowaniu dystansu pomiędzy sufitem a lampą.

\* Współczynnik UGR jest spełniony dla typowego zastosowania danej oprawy.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Sprawdza się jako główne źródło światła i sprzyja pracy wymagającej skupienia. Oprawa znajduje zastosowanie zarówno w nowych inwestycjach, jak i przy zamianach tradycyjnych opraw energooszczędnych na energooszczędne rozwiązania LED.



# COMPACT SOLID LED 5450LM PLX II KL. IP20 620X620 840 (52W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa                         |
|--------|-------------------------------|
| 009624 | COMPACT SOLID – ramka stalowa |



COMPACT SOLID – ramka stalowa (009624)

Data utworzenia karty: 28 kwiecień 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:363/2023