# LUNGO 860 LM 24 ST FI60 H145 I KL IP20 ZWIESZANY CZARNOZŁOTY 840 (10W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Źródło światła:** | COB LED |
| **Stopień szczelności:** | IP20 |
| **Moc nominalna [W]:** | 10 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]*:** | 860 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra):** | >80 |
| **Klasa energetyczna:** | F |

## CHARAKTERYSTYKA

Rodzina opraw oświetleniowych Lungo to propozycja, która nada każdemu wnętrzu szyku i oryginalności. Łączenie różnych rozmiarów i kolorów opraw umożliwi tworzenie oryginalnych kompozycji, które będę stanowiły ozdobę nowocześnie zaaranżowanych wnętrz.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona do stref ruchu wewnątrz budynków uwzględnionych w tablicy 5.1 normy EN12464.


# LUNGO 860 LM 24 ST FI60 H145 I KL IP20 ZWIESZANY CZARNOZŁOTY 840 (10W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Źródło światła:** | COB LED | **Rodzaj klosza:** | PRM |
| **Moc nominalna [W]:** | 10 | **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | 60/145/1500 |
| **Znamionowe napięcie zasilania [V]:** | 220-240 | **Stopień szczelności:** | IP20 |
| **Częstotliwość [Hz]:** | 50-60 | **Sposób montażu:** | zwieszany |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]:** | 860 | **Temperatura pracy [°C]:** | od -20 do +35 |
| **Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:** | 86 | **Waga netto [kg]:** | 0.400 |
| **Klasa energetyczna:** | F | **Certyfikat CE:** | 161/2019 |
| **Klasa ochronności:** | I | **Indeks:** | 645785 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 | **Kategoria typ:** | downlight |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra):** | >80 | **Gwarancja [lata]:** | 2 |
| **SDCM:** | ≤ 3 | **Instrukcja:** | Pobierz PDF |
| **Kąt świecenia [°]:** | 24 | | |

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI




Data utworzenia karty: 08 grudzień 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 161/2019

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl