

LUNGO 860 LM 50 ST FI60 H250 I KL IP20 NT BIAŁY 840 (10W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Źródło światła:	COB LED
Stopień szczelności:	IP20
Moc nominalna [W]:	10
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	860
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa energetyczna:	F
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	biały
Materiał klosza:	PMMA

CHARAKTERYSTYKA

Rodzina opraw oświetleniowych Lungo to propozycja, która nada każdemu wnętrzu szyku i oryginalności. Łączenie różnych rozmiarów i kolorów opraw umożliwi tworzenie oryginalnych kompozycji, które będą stanowiły ozdobę nowoczesnie zaaranżowanych wnętrz.

ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona do stref ruchu wewnątrz budynków uwzględnionych w tablicy 5.1 normy EN12464.

LUNGO 860 LM 50 ST FI60 H250 I KL IP20 NT BIAŁY 840 (10W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	COB LED	Materiał optyki:	PMMA
Moc nominalna [W]:	10	Optyka:	soczewka pryzmatyczna
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Materiał korpusu:	aluminium
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Kolor korpusu:	biały
Strumień świetlny oprawy [lm]:	860	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	60/250
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	86	Wymiary montażowe [mm]:	36
Klasa energetyczna:	F	Stopień szczelności:	IP20
Klasa ochronności:	I	Sposób montażu:	natynkowy
Temperatura barwowa [K]:	4000	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Waga netto [kg]:	0.400
SDCM:	≤ 3	Certyfikat CE:	161/2019
Współczynnik mocy:	0.99	Indeks:	645457
Żywotność LED L70B50 [h]:	40000	EAN:	5905963637506
Kąt świecenia [°]:	50	Kategoria typ:	downlight
Materiał klosza:	PMMA	Gwarancja [lata]:	2
Rodzaj klosza:	PRM	Instrukcja:	Pobierz PDF

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

