CORONA BASIC LED 5050LM 857 IP66 II KL. PRZEWÓD 0,7M WTYK/GN SP10KV 33W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Źródło światła:	moduł LED
Indeks:	549946
Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK08
Moc nominalna [W]:	33
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	5050
Temperatura barwowa [K]:	5700
SDCM:	≤ 3
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa ochronności:	II

CHARAKTERYSTYKA

Lampa drogowa LED o wysokiej skuteczności świetlnej oraz energooszczędnym, zintegrowanym modułem LED. Korpus wykonany z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym (GF), uchwyt z aluminium. W lampie zastosowano kierunkowe matryce soczewkowe (wykonane z poliwęglanu PC), dzięki którym możliwe jest uzyskanie rozsyłu światła spełniającego klasy oświetleniowe określone w normie PN–EN 13201. Lampa charakteryzuje się wysokim stopniem szczelności IP66 oraz odpornością na udary mechaniczne IK08 (wandaloodporna). Zintegrowany, regulowany skokowo co 5 stopni uchwyt pozwala na regulację w zakresie: 0° do +15° (szczytowy, na słupie); -15° do 0° (boczny, na wysięgniku). Kolor lampy szary (RAL 7035). Standardowo wyposażone w zabezpieczenie przepięciowe (SP10kV).
Dostępne wersje:
- z przewodem H07RN-F o długości 0.7m wyposażonym w szybkozłącze IP66.

ZASTOSOWANIE

Lampa drogowa do stosowania w otwartym terenie do oświetlenia: ulic, dróg lokalnych, ścieżek rowerowych, alejek, chodników, parkingów i placów.

CORONA BASIC LED 5050LM 857 IP66 II KL. PRZEWÓD 0,7M WTYK/GN SP10KV 33W


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED
Moc nominalna [W]:	33
Moc znamionowa oprawy [W]:	32.60
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Strumień świetlny oprawy [lm]:	5050
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	155
Klasa energetyczna:	C
Klasa ochronności:	II
Temperatura barwowa [K]:	5700
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Współczynnik mocy:	0.96
Żywotność LED L70B50 [h]:	100000
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	10
Materiał klosza:	PC
Kolor klosza:	transparentny
Materiał optyki:	PC
Optyka:	matryca soczewkowa
Materiał korpusu:	PP+FG; aluminium
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	580/255/125

Wymiary montażowe [mm]:	Ø60
Odporność na uderzenia:	IK08
Stopień szczelności:	IP66
Sposób montażu:	boczny, szczytowy
Temperatura pracy [°C]:	od -15 do +35
Regulacja kąta świecenia [°]:	od 0 do +15 (szczytowy, na słupie); -15 do 0 (boczny, na wysięgniku)
Powierzchnia boczna (SCx) [m2]:	0.010
Przewód - typ:	H07RN-F 2x1,5
Przewód - długość [m]:	0.70
Liczba sztuk na palecie [szt]:	60
Waga netto [kg]:	2.450
Gwarancja [lata]:	3
Współczynnik przenikalności klosza:	0.88
Indeks:	549946
EAN:	5905963549946
Kategoria typ:	uliczne i drogowe
Kategoria zastosowanie:	parkingi i ścieżki rowerowe
Wersja:	z przewodem
Klasa ETIM:	EC000062
Instrukcja:	Pobierz PDF

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



CORONA BASIC LED 5050LM 857 IP66 II KL. PRZEWÓD 0,7M WTYK/GN SP10KV 33W


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
UL00141	uchwyt montażowy 76mm
314049	uchwyt naścienny (ocynkowany)
314056	uchwyt naścienny (szary)



uchwyt montażowy 76mm (UL00141)



uchwyt naścienny (ocynkowany) (314049)



uchwyt naścienny (szary) (314056)

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 101/2019

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl