

OVAL LED EVO 3W SIMETAL POPIELATY 4000K 24V

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	x
Stopień szczelności:	IP44; IP44/40; IP54/IP40
Odporność na uderzenia:	IK06
Moc nominalna [W]:	1.80; 5.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	290 - 630
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
SDCM:	≤ 3; ≤ 4
Klasa energetyczna:	D; E; F; G
Materiał korpusu:	PP
Materiał klosza:	PC; szkło

CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa, owalna oprawa kanałowa LED z zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED GO! odznacza się wysoką skutecznością świetlną i szczelnością IP44 (montaż ścienny) oraz IP40 (montaż sufitowy). Podstawa została wykonana z polipropylenu, a klosz ze szkła. Charakterystyka: temperatura barwowa 3000K, 4000K; CRI>80; trwałość paneli LED 50 000 godzin (L70B50) ta = 25°C.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest zarówno do użytku zewnętrznego jako oświetlenie elewacyjne przemysłowe oraz oświetlenie parkingów, jak i wewnętrznego w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, w ciągach komunikacyjnych i na klatkach schodowych oraz w kanałach i pomieszczeniach piwnicznych.

OVAL LED EVO 3W SIMETAL POPIELATY 4000K 24V

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	125/170/105; 170/125/110; 170/125/115
Moc nominalna [W]:	1.80; 5.00	Wymiary montażowe [mm]:	110
Moc znamionowa oprawy [W]:	2.50; 6.10	Odporność na uderzenia:	IK06
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	24; 220-240	Stopień szczelności:	IP44; IP44/40; IP54/IP40
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Sposób montażu:	natynkowy
Strumień świetlny oprawy [lm]:	290 - 630	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35; od 0 do +25
Klasa energetyczna:	D; E; F; G	Waga netto [kg]:	0.200; 0.230; 0.390; 0.420; 0.500
Klasa ochrony:	I; III	Certyfikat CE:	183/2018; 402/2023
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000	Indeks:	x
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	EAN:	x
SDCM:	≤ 3; ≤ 4	Kategoria typ:	plafony
Współczynnik mocy:	0.99	Kategoria zastosowanie:	parkingi i ścieżki rowerowe
Żywotność LED L70B50 [h]:	80 000; 80000	Wersja:	siatka metalowa; siatka metalowa rozkładana; siatka z tworzywa
Kąt świecenia [°]:	120	Moc znamionowa oprawy 0min [W]:	2.50; 6.10
Materiał klosza:	PC; szkło	Klasa ETIM:	EC001058
Rodzaj klosza:	OPAL; PRM	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Materiał korpusu:	PP	Gwarancja [lata]:	3
Kolor korpusu:	biały; czarny; popielaty	Instrukcja:	Pobierz PDF