

CORONA 2 LED BASIC 6500LM 857 IP66 I KL. PRZEWÓD 0,2M SP10KV 51W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Źródło światła:	moduł LED
Indeks:	568039
Moc znamionowa oprawy [W]*:	51
Stopień szczelności:	IP66
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	6500
Temperatura barwowa [K]:	5700
SDCM:	≤ 3
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa energetyczna:	D
Materiał klosza:	PC

CHARAKTERYSTYKA

Lampa drogowa LED o wysokiej skuteczności świetlnej oraz energooszczędnym, zintegrowanym modułem LED. Samoczyszczący się korpus wykonany z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym (FG), uchwyt z aluminium. W Lampie zastosowano kierunkowe matryce soczewkowe (wykonane z poliwęglanu PC). Lampa charakteryzuje się wysokim stopniem szczelności IP66 oraz odpornością na udary mechaniczne IK08 (wandaloodporna). Zintegrowany, regulowany skokowo co 5 stopni uchwyt pozwala na regulację w zakresie: -5° do +15° (szczytowy, na słupie); -5° do +15° (boczny, na wysięgniku). Standardowo wyposażone w przewód H07RN-F o długości 0.2m. Opcje: dowolny kolor RAL.

ZASTOSOWANIE

Lampa drogowa do stosowania w otwartym terenie do oświetlenia: ulic, dróg lokalnych, ścieżek rowerowych, alejek, chodników, parkingów i placów.

CORONA 2 LED BASIC 6500LM 857 IP66 I KL. PRZEWÓD 0,2M SP10KV 51W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Regulacja kąta nachylenia [°]:	od -5 do +15 (szczytowy, na słupie); -15 do +5 (boczny, na wysięgniku)
EAN:	5905963568039	Powierzchnia boczna (SCx) [m2]:	0.018
Moc nominalna [W]:	46	Przewód - typ:	H07RN-F
Moc znamionowa oprawy [W]:	51	Przewód - długość [m]:	0.20
Strumień świetlny oprawy [lm]:	6500	Dodatkowe zabezpieczenie:	10
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	127	Liczba sztuk na palecie [szt]:	62
Klasa energetyczna:	D	Waga netto [kg]:	1.900
Temperatura barwowa [K]:	5700	Indeks:	568039
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Kategoria typ:	uliczne i drogowe
SDCM:	≤ 3	Kategoria zastosowanie:	parkingi i ścieżki rowerowe
Współczynnik mocy:	0.93	Klasa ochronności:	I
Materiał klosza:	PC	Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	10
Rodzaj klosza:	matryca soczewkowa	Materiał korpusu:	PP+FG
Kolor klosza:	transparentny	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Optyka:	matryca soczewkowa	ULOR:	0%
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	640/113/233	Gwarancja [lata]:	5
Wymiary montażowe [mm]:	ø63	Certyfikat ENEC:	0323/ENEC/23
Stopień szczelności:	IP66	Certyfikat CE:	98/2023
Sposób montażu:	boczny, szczytowy	Instrukcja:	Pobierz PDF
Temperatura pracy [°C]:	od -15 do +35		

CORONA 2 LED BASIC 6500LM 857 IP66 I KL. PRZEWÓD 0,2M SP10KV 51W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
314049	uchwyt ścienny (ocynkowany)
314056	uchwyt ścienny (szary)
UL00229	uchwyt montażowy 78 mm



uchwyt ścienny
(ocynkowany) (314049)



uchwyt ścienny (szary) (314056)



uchwyt montażowy 78 mm (UL00229)

Data utworzenia karty: 31 lipiec 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:98/2023