CORONA 2 LED BASIC 6500LM 857 IP66 I KL. PRZEWÓD 0,2M SP10KV 51W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Źródło światła:	moduł LED
Indeks:	568039
Moc znamionowa oprawy [W]*:	51
Stopień szczelności:	IP66
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	6500
Temperatura barwowa [K]:	5700
SDCM:	3
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Klasa energetyczna:	D
Materiał klosza:	PC

CHARAKTERYSTYKA

Lampa drogowa LED o wysokiej skuteczności świetlnej oraz energooszczędnym, zintegrowanym modułem LED. Samoczyszczący się korpus wykonany z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym (FG), uchwyt z aluminium. W Lampie zastosowano kierunkowe matryce soczewkowe (wykonane z poliwęglanu PC). Lampa charakteryzuje się wysokim stopniem szczelności IP66 oraz odpornością na udary mechaniczne IK08 (wandaloodporna). Zintegrowany, regulowany skokowo co 5 stopni uchwyt pozwala na regulację w zakresie: -5° do +15° (szczytowy, na słupie); -5° do +15° (boczny, na wysięgniku). Standardowo wyposażone w przewód H07RN-F o długości 0.2m. Opcje: dowolny kolor RAL.

ZASTOSOWANIE

Lampa drogowa do stosowania w otwartym terenie do oświetlenia: ulic, dróg lokalnych, ścieżek rowerowych, alejek, chodników, parkingów i placów.

CORONA 2 LED BASIC 6500LM 857 IP66 I KL. PRZEWÓD 0,2M SP10KV 51W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED
EAN:	5905963568039
Moc nominalna [W]:	46
Moc znamionowa oprawy [W]:	51
Strumień świetlny oprawy [lm]:	6500
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	127
Klasa energetyczna:	D
Temperatura barwowa [K]:	5700
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	3
Współczynnik mocy:	0.93
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	matryca soczewkowa
Kolor klosza:	transparentny
Optyka:	matryca soczewkowa
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	640/113/233
Wymiary montażowe [mm]:	ø63
Stopień szczelności:	IP66
Sposób montażu:	boczny, szczytowy
Temperatura pracy [°C]:	od -15 do +35


Regulacja kąta nachylenia [°]:	od -5 do +15 (szczytowy); -15 do +5 (boczny)
Powierzchnia boczna (SCx) [m2]:	0.018
Przewód - typ:	H07RN-F
Przewód - długość [m]:	0.20
Dodatkowe zabezpiecznie:	10
Liczba sztuk na palecie [szt]:	62
Waga netto [kg]:	1.900
Indeks:	568039
Kategoria typ:	Oprawy drogowe
Kategoria zastosowanie:	oświetlenie parkowe
Klasa ochronności:	I
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	10
Materiał korpusu:	PP+FG
Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG1 (niskie ryzyko)
ULOR:	0%
Gwarancja [lata]:	5
Certyfikat ENEC:	0323/ENEC/23
Certyfikat CE:	98/2023
Instrukcja:	Pobierz PDF
Plik LDT:	Pobierz

CORONA 2 LED BASIC 6500LM 857 IP66 I KL. PRZEWÓD 0,2M SP10KV 51W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
314049	uchwyt naścienny (ocynkowany)
314056	uchwyt naścienny (szary)
598357	Adapter słupowy 80/60 ALU
UL00214	Uchwyt regulowany Astra LED/Astra LED BASIC aluminium szary RAL 9006 fi 64mm Corona 2 led



uchwyt naścienny (ocynkowany) (314049)



uchwyt naścienny (szary) (314056)



Adapter słupowy 80/60 ALU (598357)



Uchwyt regulowany Astra LED/Astra LED BASIC aluminium szary RAL 9006 fi 64mm Corona 2 led (UL00214)

Data utworzenia karty: 29 październik 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 98/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl