# CORONA 2 LED BASIC 8400LM 840 IP66 I KL. PRZEWÓD 0.2M SP10KV (66W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Źródło światła:** | moduł LED |
| **Indeks:** | 568046 |
| **Moc znamionowa oprawy [W]*:** | 66 |
| **Stopień szczelności:** | IP66 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]*:** | 8400 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:** | 80 |
| **Klasa energetyczna:** | D |
| **Materiał klosza:** | PC |

## CHARAKTERYSTYKA

Lampa drogowa LED o wysokiej skuteczności świetlnej oraz energooszczędnym, zintegrowanym modułem LED. Samoczyszczący się korpus wykonany z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym (FG), uchwyt z aluminium. W Lampie zastosowano kierunkowe matryce soczewkowe (wykonane z poliwęglanu PC). Lampa charakteryzuje się wysokim stopniem szczelności IP66 oraz odpornością na udary mechaniczne IK08 (wandaloodporna). Zintegrowany, regulowany skokowo co 5 stopni uchwyt pozwala na regulację w zakresie: -5° do +15° (szczytowy, na słupie); -5° do +15° (boczny, na wysięgniku). Standardowo wyposażone w przewód H07RN-F o długości 0.2m. Opcje: dowolny kolor RAL.

## ZASTOSOWANIE

Lampa drogowa do stosowania w otwartym terenie do oświetlenia: ulic, dróg lokalnych, ścieżek rowerowych, alejek, chodników, parkingów i placów.

# CORONA 2 LED BASIC 8400LM 840 IP66 I KL. PRZEWÓD 0.2M SP10KV (66W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | |
|---|---|
| **Źródło światła:** | moduł LED |
| **EAN:** | 5905963568046 |
| **Moc nominalna [W]:** | 59 |
| **Moc znamionowa oprawy [W]:** | 66 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]:** | 8400 |
| **Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:** | 127 |
| **Klasa energetyczna:** | D |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Współczynnik mocy:** | 0.93 |
| **Materiał klosza:** | PC |
| **Rodzaj klosza:** | matryca soczewkowa |
| **Kolor klosza:** | transparentny |
| **Optyka:** | matryca soczewkowa |
| **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | 640/113/233 |
| **Wymiary montażowe [mm]:** | ø63 |
| **Stopień szczelności:** | IP66 |
| **Sposób montażu:** | boczny, szczytowy |
| **Temperatura pracy [°C]:** | od -15 do +35 |


| | |
|---|---|
| **Regulacja kąta nachylenia [°]:** | od -5 do +15 (szczytowy); -15 do +5 (boczny) |
| **Powierzchnia boczna (SCx) [m2]:** | 0.018 |
| **Przewód - typ:** | H07RN-F |
| **Przewód - długość [m]:** | 0.20 |
| **Dodatkowe zabezpiecznie:** | 10 |
| **Liczba sztuk na palecie [szt]:** | 62 |
| **Waga netto [kg]:** | 1.900 |
| **Indeks:** | 568046 |
| **Kategoria typ:** | Oprawy drogowe |
| **Kategoria zastosowanie:** | oświetlenie parkowe |
| **Klasa ochronności:** | I |
| **Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:** | 10 |
| **Materiał korpusu:** | PP+FG |
| **Bezpieczeństwo fotobiologiczne:** | RG1 (niskie ryzyko) |
| **ULOR:** | 0% |
| **Gwarancja [lata]:** | 5 |
| **Certyfikat ENEC:** | 0323/ENEC/23 |
| **Certyfikat CE:** | 246/2023 |
| **Instrukcja:** | Pobierz PDF |
| **Plik LDT:** | Pobierz |

# CORONA 2 LED BASIC 8400LM 840 IP66 I KL. PRZEWÓD 0.2M SP10KV (66W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa |
|---|---|
| 314049 | uchwyt naścienny (ocynkowany) |
| 314056 | uchwyt naścienny (szary) |
| 598357 | Adapter słupowy 80/60 ALU |
| UL00214 | Uchwyt regulowany Astra LED/Astra LED BASIC aluminium szary RAL 9006 fi 64mm Corona 2 led |



uchwyt naścienny (ocynkowany) (314049)



uchwyt naścienny (szary) (314056)



Adapter słupowy 80/60 ALU (598357)



Uchwyt regulowany Astra LED/Astra LED BASIC aluminium szary RAL 9006 fi 64mm Corona 2 led (UL00214)



Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 246/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl