

DOT CR 1W 2H NM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	550607
Stopień szczelności:	IP65/20
Moc nominalna [W]:	1
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	130
Temperatura barwowa [K]:	5000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>70
Materiał korpusu:	PC
Materiał klosza:	PMMA
Moduł awaryjny - czas pracy [h]:	2
Rodzaj akumulatora:	NiMh

CHARAKTERYSTYKA

Podtynkowa autonomiczna lampa awaryjna ze zintegrowanym, energooszczędnym modulem LED. Korpus wykonany z poliwęglanu (PC). Układ optyczny dostępny w 3 wariantach: ogólnym, korytarzowym, open space. Lampa występuje z bateriami o czasie pracy awaryjnej 1h, 2h lub 3h. W lampie zastosowano baterię Ni-Mh lub Ni-Cd o napięciu 3,6V i 24 godzinny okresie pełnego ładowania z funkcją testu ręcznego lub automatycznego (AT). Lampa posiada Certyfikat CNBOP.

Dostępne wersje:

M – ang. maintained, praca sieciowo-awaryjna (jasna)

NM- ang. Non-maintained, praca awaryjna (ciemna)

AT – ang. Autotest, wersja z testem automatycznym

ZASTOSOWANIE

Lampa awaryjna, której głównym zastosowaniem jest oświetlenie dróg ewakuacyjnych i urządzeń ochrony pożarowej po zaniku napięcia sieci tj. w trybie awaryjnym oświetlanie. W zależności od użytego układu optycznego lampa może oświetlać: drogi ewakuacyjne (przy rozsyle korytarzowym) lub być używana jako oświetlenie antypaniczne (przy standardowym rozsyle ogólnym lub rozsyle open space). Rozsył Open Space dedykowany jest otwartym powierzchniom biurowym o mniejszej wysokości.

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

Indeks:	550607
EAN:	5905963550607
Źródło światła:	moduł LED
Moc nominalna [W]:	1
Moc znamionowa oprawy [W]:	1
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Strumień świetlny oprawy [lm]:	130
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	134
Klasa ochronności:	I
Klasa energetyczna:	D
Temperatura barwowa [K]:	5000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>70
Żywotność LED L70B50 [h]:	275000
Kąt świecenia [°]:	120
Rodzaj akumulatora:	NiMH
Materiał klosza:	PMMA
Materiał korpusu:	PC
Kolor korpusu:	biały

Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø135/30
Wymiary montażowe [mm]:	ø100
Stopień szczelności:	IP65/20
Sposób montażu:	podtynkowy
Temperatura pracy [°C]:	od +5 do +35
Moduł awaryjny - czas pracy [h]:	2
Waga netto [kg]:	0.430
Kategoria typ:	awaryjne
Wersja:	ogólny
Tryb pracy awaryjnej:	NM
Moc znamionowa oprawy Omin [W]:	1
Klasa ETIM:	EC001957
Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Liczba jednostek osprzętu:	1
Gwarancja [lata]:	2 / 0.5 (bateria)
Certyfikat CE:	77/2023
CNBOP:	4958/2023
Instrukcja:	Pobierz PDF

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest oferta handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

