

DOT CRC 2W 2H M

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	550836
Stopień szczelności:	IP65/20
Moc nominalna [W]:	2
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	260
Temperatura barwowa [K]:	5000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>70
Materiał korpusu:	PC
Materiał klosza:	PMMA
Moduł awaryjny - czas pracy [h]:	2
Rodzaj akumulatora:	NiMh

CHARAKTERYSTYKA

Podtynkowa autonomiczna lampa awaryjna ze zintegrowanym, energooszczędnym modulem LED. Korpus wykonany z poliwęglanu (PC). Układ optyczny dostępny w 3 wariantach: ogólnym, korytarzowym, open space. Lampa występuje z bateriami o czasie pracy awaryjnej 1h, 2h lub 3h. W lampie zastosowano baterię Ni-Mh lub Ni-Cd o napięciu 3,6V i 24 godzinnym okresie pełnego ładowania z funkcją testu ręcznego lub automatycznego (AT). Lampa posiada Certyfikat CNBOP.

ZASTOSOWANIE

Lampa awaryjna, której głównym zastosowaniem jest oświetlenie dróg ewakuacyjnych i urządzeń ochrony pożarowej po zaniku napięcia sieci tj. w trybie awaryjnym oświetlanie. W zależności od użytego układu optycznego lampa może oświetlać: drogi ewakuacyjne (przy rozsyle korytarzowym) lub być używana jako oświetlenie antypaniczne (przy standardowym rozsyle ogólnym lub rozsyle open space). Rozsył Open Space dedykowany jest otwartym powierzchniom biurowym o mniejszej wysokości.

DOT CRC 2W 2H M

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	2	Materiał klosza:	PMMA
Indeks:	550836	Materiał korpusu:	PC
Temperatura barwowa [K]:	5000	Kolor korpusu:	biały
EAN:	5905963550836	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø135/30
Strumień świetlny oprawy [lm]:	260	Wymiary montażowe [mm]:	ø100
Źródło światła:	moduł LED	Stopień szczelności:	IP65/20
Moduł awaryjny - czas pracy [h]:	2	Sposób montażu:	podtynkowy
Typ rozsyłu:	korytarzowy	Temperatura pracy [°C]:	od +5 do +35
Moc znamionowa oprawy [W]:	2	Waga netto [kg]:	0.430
Tryb pracy awaryjnej:	M	Kategoria typ:	awaryjne
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Wersja:	korytarzowy
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Moc znamionowa oprawy Omin [W]:	2
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	130	Klasa ETIM:	EC001957
Klasa ochronności:	I	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG0 - grupa wolna od ryzyka
Klasa energetyczna:	D	Liczba jednostek osprzętu:	1
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>70	Gwarancja [lata]:	2 / 0.5 (bateria)
Żywotność LED L70B50 [h]:	275000	Certyfikat CE:	77/2023
Kąt świecenia [°]:	120	CNBOP:	4958/2023
Rodzaj akumulatora:	NiMH	Instrukcja:	Pobierz PDF
		Plik LDT:	Pobierz

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

