

# VESPO LED 1441MM 6024LM PRM IP44 840 (44W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Stopień szczelności:            | IP44                              |
| Odporność na uderzenia:         | IK07                              |
| Moc nominalna [W]:              | 48                                |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 6024                              |
| Temperatura barwowa [K]:        | 4000                              |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):   | >80                               |
| SDCM:                           | ≤ 3                               |
| Klasa energetyczna:             | E                                 |
| Materiał korpusu:               | blacha stalowa malowana proszkowo |
| Materiał klosza:                | PC                                |

## CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa oprawa wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały. Klosz wykonany z PC w wersji pryzmatycznej matowej generującej miękkie, homogeniczne światło oraz pryzmatycznej, o wyższym strumieniu świetlnym. Wyposażona w moduły LED o wysokiej skuteczności świetlnej i wskaźniku SDCM<3. Standardowo wyposażona w kostkę 5-polową co umożliwia szybkie podłączenie kolejnej oprawy.

Dostępne wersje:

- z czujnikiem ruchu RCR,
- ze sterowaniem DALI,
- z okablowaniem przelotowym LS2.

## ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna oprawa LED przeznaczona jest do stosowania wewnątrz budynków, w szczególności polecana do oświetlenia obiektów użyteczności publicznej, w tym obiektów szpitalnych, oświatowo-wychowawczych, hal, garaży, przejść, magazynów, sklepów. Sprawdza się w przemyśle spożywczym i obiektach handlowo - usługowych związanych z towarami spożywczymi, w pomieszczeniach biurowych, użytkowych i na korytarzach. Oprawa znajduje zastosowanie zarówno przy nowych aplikacjach, jak i przy zamianach tradycyjnych opraw świetłówkowych na energooszczędne rozwiązania LED. Konstrukcja oprawy przystosowana jest do montażu natynkowego za pomocą standardowego wyposażenia.

# VESPO LED 1441MM 6024LM PRM IP44 840 (44W)

## SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

### TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                     |                                   |                                 |                                |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Źródło światła:                     | moduł LED                         | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:         | 1441/124/60                    |
| Moc nominalna [W]:                  | 48                                | Wymiary montażowe [mm]:         | 1330                           |
| Moc znamionowa oprawy [W]:          | 53.10                             | Odporność na uderzenia:         | IK07                           |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]:  | 220-240                           | Stopień szczelności:            | IP44                           |
| Częstotliwość [Hz]:                 | 50-60                             | Sposób montażu:                 | natynkowy                      |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:      | 6024                              | Temperatura pracy [°C]:         | od -20 do +35                  |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 113                               | Akcesoria w komplecie:          | podkładki montażowe (2 szt.)   |
| Klasa energetyczna:                 | E                                 | Waga netto [kg]:                | 2.800                          |
| Klasa ochrony:                      | I                                 | Indeks:                         | 660382                         |
| Temperatura barwowa [K]:            | 4000                              | Kategoria typ:                  | belki                          |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):       | >80                               | Zakres napięć AC [V]:           | 198 - 264                      |
| SDCM:                               | ≤ 3                               | Zakres napięć DC [V]:           | 176 – 280                      |
| Współczynnik mocy:                  | 0.97                              | Klasa ETIM:                     | EC000109                       |
| Żywotność LED L70B50 [h]:           | 116000                            | Bezpieczeństwo fotobiologiczne: | grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) |
| Materiał klosza:                    | PC                                | Gwarancja [lata]:               | 5                              |
| Rodzaj klosza:                      | PRM                               | Certyfikat CE:                  | <a href="#">40/2020</a>        |
| Materiał korpusu:                   | blacha stalowa malowana proszkowo | Atest PZH:                      |                                |
| Kolor korpusu:                      | biały                             | Instrukcja:                     | <a href="#">Pobierz PDF</a>    |

### KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

