

CAPELLA LED EDGE BOX RING VD 1950LM 840 IP54 RCR ANTRACYT (21W) 340MM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	953712
Stopień szczelności:	IP54
Odporność na uderzenia:	IK07
Moc nominalna [W]:	21
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1900
Temperatura barwowa [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Klasa energetyczna:	F
Materiał korpusu:	ABS
Materiał pierścienia:	ABS

CHARAKTERYSTYKA

CAPELLA LED to szeroka linia opraw łączących wysokie walory estetyczne i parametry świetlne. Korpus wykonany został z ABS a opalizowany klosz z wytrzymałego na uderzenia poliwęglanu PC. Mnogość wariantów pozwala na dostosowanie oprawy do wielu niestandardowych aplikacji.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona do użytku wewnętrznego (pomieszczenia użytkowe, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne). Dostępna również w wariantcie z radiowym czujnikiem ruchu (RCR), który szczególnie polecany jest do zastosowania w pomieszczeniach o charakterze ogólnodostępnym.

CAPELLA LED EDGE BOX RING VD 1950LM 840 IP54 RCR ANTRACYT (21W) 340MM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Odporność na uderzenia:	IK07
Moc nominalna [W]:	21	Stopień szczelności:	IP54
Moc znamionowa oprawy [W]:	23	Sposób montażu:	natynkowy
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Prąd diody [mA] - zmierzony:	40
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1900	Radiowy czujnik ruchu:	tak
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	78	Akcesoria w komplecie:	dławnica, odciąg, 2x osłona przewodu, wkręty, kołki rozporowe 6mm
Klasa energetyczna:	F	Liczba sztuk na palecie [szt]:	116
Klasa ochrony:	II	Waga netto [kg]:	0.820
Temperatura barwowa [K]:	4000	Gwarancja [lata]:	5
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Flicker [%]:	100
SDCM:	≤ 3	Indeks:	953712
Współczynnik mocy:	0.98	Kategoria typ:	plafony
Kąt świecenia [°]:	120	Kategoria zastosowanie:	placówki oświetl.
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	2	Moc znamionowa oprawy 30min [W]:	24
Materiał klosza:	PC	Strumień świetlny oprawy 0 min [lm]*:	1900
Rodzaj klosza:	OPAL	Zakres napięć AC [V]:	220 - 240
Materiał korpusu:	ABS	ITHD [%]:	14
Kolor korpusu:	antracyt	Prąd diody [mA] znamionowy:	60
Materiał pierścienia:	ABS	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Kolor pierścienia:	antracyt	Kolor EDGE/BOX:	antracyt
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	340/105	Instrukcja:	Pobierz PDF
Wymiary montażowe [mm]:	160		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

