CAPELLA LED EDGE VD 1950LM 840 IP54 RCR BIAŁY (21W) 320MM H

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	953361
Stopień szczelności:	IP54
Odporność na uderzenia:	IK06
Moc nominalna [W]:	21
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1900
Temperatura barwowa [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Klasa energetyczna:	F
Materiał korpusu:	ABS

CHARAKTERYSTYKA

CAPELLA LED to szeroka linia opraw łączących wysokie walory estetyczne i parametry świetlne. Korpus wykonany został z ABS a opalizowany klosz z wytrzymałego na uderzenia poliwęglanu PC. Mnogość wariantów pozwala na dostosowanie oprawy do wielu niestandardowych aplikacji.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona do użytku wewnętrznego (pomieszczenia użytkowe, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne). Dostępna również w wariancie z radiowym czujnikiem ruchu (RCR), który szczególnie polecany jest do zastosowania w pomieszczeniach o charakterze ogólnodostępnym.


CAPELLA LED EDGE VD 1950LM 840 IP54 RCR BIAŁY (21W) 320MM H

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	**Stopień szczelności:**	IP54
Moc nominalna [W]:	21	**Sposób montażu:**	natynkowy
Moc znamionowa oprawy [W]:	23	**Prąd diody [mA] - zmierzony:**	40
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	**Radiowy czujnik ruchu:**	tak
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1900	**Akcesoria w komplecie:**	dławnica, odciąg, 2x osłona przewodu, wkręty, kołki rozporowe 6mm
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	78		
Klasa energetyczna:	F	**Liczba sztuk na palecie [szt]:**	174
Klasa ochronności:	II	**Waga netto [kg]:**	0.820
Temperatura barwowa [K]:	4000	**Gwarancja [lata]:**	5
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	**Flicker [%]:**	100
SDCM:	≤ 3	**Indeks:**	953361
Współczynnik mocy:	0.98	**Kategoria typ:**	plafony
Kąt świecenia [°]:	120	**Kategoria zastosowanie:**	placówki oświaty
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	2	**Moc znamionowa oprawy 30min [W]:**	24
Materiał klosza:	PC	**Strumień świetlny oprawy 0 min [lm]*:**	1900
Rodzaj klosza:	OPAL	**Zakres napięć AC [V]:**	220 - 240
Materiał korpusu:	ABS	**ITHD [%]:**	14
Kolor korpusu:	biały	**Prąd diody [mA] znamionowy:**	60
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	320/89	**Bezpieczeństwo fotobiologiczne:**	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Wymiary montażowe [mm]:	160	**Kolor EDGE/BOX:**	biały
Odporność na uderzenia:	IK06	**Instrukcja:**	Pobierz PDF


KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



CAPELLA LED EDGE VD 1950LM 840 IP54 RCR BIAŁY (21W) 320MM H

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



CAPELLA LED EDGE

Data utworzenia karty: 17 wrzesień 2020

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 156/2020

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl