


MADERA 3 LED 620X350MM 2600LM 840 IP44 PRM BIAŁY (21W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	497551
Stopień szczelności:	IP44
Moc nominalna [W]:	21
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2600
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo
Materiał klosza:	PS
Rodzaj klosza:	PRM

CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa, kwadratowa lub prostokątna oprawa LED wyposażona w energooszczędne panele LED odznacza się wysoką skutecznością świetlną i podwyższoną szczelnością. Oprawa jest dostępna w wielu wariantach mocy i strumienia świetlnego. Wykonana została z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor szary lub biały. Przesłona wykonana z PS równomiernie rozprasza światło, dostępna jest w 2 wariantach: opalizowany bądź pryzmatyczny. Oprawa ma charakter dekoracyjny, dostępna jest w czterech rozmiarach oraz w wersji z radiowym czujnikiem ruchu (RCR).

ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do montażu sufitowego. Szczególnie polecana do zastosowania w ogólnie dostępnych pomieszczeniach budynków użyteczności publicznej np. w biurach, recepcjach, korytarzach, klatkach schodowych, toaletach. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku lub pracy z monitorami komputerowymi (UGR≤19 w wersjach z kloszem pryzmatycznym). Obudowa oprawy zabezpiecza ją przed dostępem ciał stałych o średnicy powyżej 1mm oraz przed strugami wody płynącymi z dowolnego kierunku.

MADERA 3 LED 620X350MM 2600LM 840 IP44 PRM BIAŁY (21W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	497551	Kolor korpusu:	biały
EAN:	5905963497551	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	620/350/68
Źródło światła:	moduł LED	Wymiary montażowe [mm]:	265/495
Moc nominalna [W]:	21	Stopień szczelności:	IP44
Moc znamionowa oprawy [W]:	23	Sposób montażu:	natynkowy
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Waga netto [kg]:	4.100
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Gwarancja [lata]:	5
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2600	Certyfikat CE:	254/2023
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	115	Kategoria typ:	rastry
Klasa energetyczna:	E	Żywotność LED L70B50 [h]:	95000
Klasa ochrony:	I	Żywotność LED L80B20 [h]:	60000
Temperatura barwowa [K]:	4000	Żywotność LED L90B10 [h]:	29000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Typ rozsyłu:	lambertowski
Materiał klosza:	PS	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Rodzaj klosza:	PRM	Instrukcja:	Pobierz PDF
Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo		

Data utworzenia karty: 08 sierpień 2022

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 254/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl