

SQ 300 LED VD 2000LM 840 IP54 II KL. RCR OPAL (23W) 300MM (H)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	x
Stopień szczelności:	IP54
Odporność na uderzenia:	IK08
Moc nominalna [W]:	13
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1400 - 2000
Temperatura barwowa [K]:	4000
SDCM:	≤ 5
Klasa energetyczna:	F; G
Materiał korpusu:	ABS
Materiał klosza:	PS

CHARAKTERYSTYKA

SQ 300 LED to nowa linia kwadratowych lamp typu plafon. Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą i wysoką odpornością na uderzenia (IK08). Klosz wykonany z poliwęglanu PC zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest do użytku wewnętrznego: pomieszczenia użytkowe, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne. Polecany jest do zastosowania w pomieszczeniach o charakterze ogólnodostępnym. Oprawa przeznaczona do stref ruchu wewnątrz budynków uwzględnionych w tablicy 5.1 normy EN12464.

SQ 300 LED VD 2000LM 840 IP54 II KL. RCR OPAL (23W)

300MM (H)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	x	Odporność na uderzenia:	IK08
Źródło światła:	moduł LED	Stopień szczelności:	IP54
Moc nominalna [W]:	13	Sposób montażu:	natynkowy
Moc znamionowa oprawy [W]:	16.40; 17.40; 23.00; 28.00; 29.00	Radiowy czujnik ruchu:	tak
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	305/305/60; 305x305x60
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Kategoria typ:	plafony
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1400 - 2000	Kategoria zastosowanie:	HoReCa, obiekty handlowe, placówki oświaty
Klasa energetyczna:	F, G	Zakres napięć AC [V]:	220 - 240; 230
Klasa ochrony:	II	Żywotność LED L70B50 [h]:	125 000; 120000
Temperatura barwowa [K]:	4000	Żywotność LED L80B20 [h]:	80 000; 85000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Żywotność LED L90B10 [h]:	40 000; 45000
SDCM:	≤ 5	Typ rozsyłu:	open space
Współczynnik mocy:	0.84; 0.90; 0.98	Wersja:	LENS
Kąt świecenia [°]:	120	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	1	Max obciążenie (RCR) [W]:	100; 400
Materiał klosza:	PS	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Rodzaj klosza:	OPAL	Funkcja korytarzowa:	tak
Kolor klosza:	biały	Współczynnik przenikalności klosza:	0.70
Materiał optyki:	PMMA	Czujnik zmierzchu:	tak
Optyka:	soczewka	Gwarancja [lata]:	5
Materiał korpusu:	ABS	Certyfikat CE:	119/2023; 57/2020
Kolor korpusu:	biały; czarny; czarny RAL9005	Atest PZH:	B-BK-60212-0479/21
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	300/300/58	Instrukcja:	Pobierz PDF
Wymiary montażowe [mm]:	210	Certyfikat ENEC:	0316/ENEC/23

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

