

SQ 300 LED PLUS LENS 2100LM 830 IP54 II KL. DALI OPAL RAL9005 (24W) 300MM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP54
Odporność na uderzenia:	IK08
Moc nominalna [W]:	24
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2100
Temperatura barwowa [K]:	3000
Klasa energetyczna:	F
Materiał korpusu:	ABS
Materiał klosza:	PS
Rodzaj klosza:	OPAL
Sposób montażu:	natynkowy

CHARAKTERYSTYKA

SQ 300 LED to nowa linia kwadratowych lamp typu plafon. Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą i wysoką odpornością na uderzenia (IK08). Klosz wykonany z poliwęglanu PC zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED. Linia opraw w wersji PLUS wyposażona jest w markowe komponenty uznanych światowych producentów. Charakteryzuje się wydłużoną żywotnością i gwarancją, podwyższoną skutecznością świetlną oraz optymalnym wykorzystaniem energii elektrycznej (Power Factor).

ZASTOSOWANIE

Lampa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest zarówno do użytku wewnętrznego - w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, ciągach komunikacyjnych, na klatkach schodowych, jak i zewnętrznego jako oświetlenie elewacyjne.

SQ 300 LED PLUS LENS 2100LM 830 IP54 II KL. DALI OPAL RAL9005 (24W) 300MM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	24	Wymiary montażowe [mm]:	210
Indeks:	664298	Odporność na uderzenia:	IK08
Temperatura barwowa [K]:	3000	Stopień szczelności:	IP54
Źródło światła:	moduł LED	Sposób montażu:	natynkowy
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2100	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	305/305/60
Moc znamionowa oprawy [W]:	26	Waga netto [kg]:	0.950
Rodzaj klosza:	OPAL	Kategoria typ:	plafony
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Kategoria zastosowanie:	HoReCa, obiekty handlowe, placówki oświaty
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Zakres napięć AC [V]:	220 - 240
DIMM DALI:	tak	Żywotność LED L70B50 [h]:	120000
Kolor korpusu:	czarny	Żywotność LED L80B20 [h]:	80000
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	85	Żywotność LED L90B10 [h]:	40000
Klasa energetyczna:	F	Typ rozsyłu:	open space
Klasa ochrony:	II	Współczynnik mocy:	0.92
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Kąt świecenia [°]:	120	Współczynnik przenikalności klosza:	0.70
Materiał klosza:	PS	Wersja:	LENS
Kolor klosza:	biały	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG0 - grupa wolna od ryzyka
Materiał optyki:	PMMA	Gwarancja [lata]:	5
Optyka:	soczewka	Certyfikat ENEC:	0316/ENEC/23
Materiał korpusu:	ABS	Certyfikat CE:	111/2023
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	300/300/58	Atest PZH:	B-BK-60212-0479/21
		Instrukcja:	Pobierz PDF
		Plik LDT:	

Data utworzenia karty: 03 styczeń 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:111/2023