QUEST PLUS LED ENDURA HB 40600LM I SCHUTZKLASSE IP66 840 125/30D (288W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	559846
IP-Schutzart:	IP66
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Leistung [W]:	288
Lichtstrom [lm]*:	40600
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Schutzklasse:	I
Energieeffizienzklasse:	C
Material Gehäuse:	Aluminium

CHARAKTERISTIK

Hochwertige HIGH-BAY-Leuchte mit eingebauter LED-Lichtquelle. Das Gehäuse besteht aus Aluminiumdruckguss, ist grau lackiert (RAL 9006) und die Montagehalterung besteht aus pulverbeschichtetem Stahl. Der Diffusor besteht aus 5 mm dickem gehärtetem Glas. Standardmäßig mit einem 0,7 m langen H07RN-F-Kabel ausgestattet, das mit einem zusätzlichen Stecker und einer Buchse abgeschlossen ist.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die multifunktionale LED-Leuchte ist für den Einsatz unter besonders schwierigen Umgebungsbedingungen ausgelegt. Sie ist für Räume mit erhöhter Temperatur, sogar bis zu +60 °C (z. B. in Industrieanlagen und Bäckereien), sowie für Orte mit niedriger Temperatur bis zu -40 °C (z. B. in Kühlräumen) vorgesehen.

QUEST PLUS LED ENDURA HB 40600LM I SCHUTZKLASSE IP66 840 125/30D (288W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER


Index:	559846
EAN:	5905963559846
Lichtquelle:	LED modul
Leistung [W]:	288
Nennleistung der Leuchte [W]:	294.60
Versorgungsspannung [V]:	120 - 240
Frequenz:	50 - 60
Quellenlichtstrom [lm]*:	45926
Lichtstrom [lm]:	40600
Lichtausbeute [lm/W]:	138
Energieeffizienzklasse:	C
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index:	>80
SDCM:	≤ 3
Power Factor:	0.98
Abstrahl- winkel [°]:	125/30
Überspannungsschutz [kV]:	6
Material Diffusor:	gehärtetes Glas
Typ Diffusor:	transparent
Farbe Diffusor:	transparent
Material Gehäuse:	Aluminium
Farbe Gehäuse:	grau
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	424/866/89
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
IP-Schutzart:	IP66
Montage:	Hänge-/abgehängt
Betriebstemperatur [°C]:	von -40 bis +60
Diodengröße [mm]:	2835

Diodenstrom [mA]:	116
Driver - Produzent / Model / Garantie:	LCO Fix C SNC2
Kabeltyp:	H07RN-F
Kabellänge [m]:	0.30
Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	880/430/95
Menge auf der Palette [Stück]:	44
Eigengewicht [kg]:	11.600
Garantie [Jahre]:	5
Kategorietyp:	high-bay und low-bay
Version:	2xL
Quellenleistung 0min [W]:	288.80
Wattage 30min [W]:	282.40
Leuchtennennleistung 0min [W]:	294.60
Lumen Lichtquelle 30min [lm]*:	45900
Lichtstrom der Leuchte 30min [lm]*:	39060
Leuchtenlichtstrom 0 min [lm]*:	42000
Wechselspannungsbereich [V]:	100 - 240
Anlaufstrom [A/µs]:	124/208
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	111000
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	69000
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	31000
Verteilungstyp:	125/30 Korridor-
Die Effizienz der Leuchte:	0.91
Grundmaterial:	aluminium
Strom der Diode [mA]:	150
Driver - Produzent:	Tridonic
Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Garantie [Jahren]:	5
Anleitung:	Download PDF


LIGHT CURVES


QUEST PLUS LED ENDURA HB 40600LM I SCHUTZKLASSE IP66 840 125/30D (288W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNICAL PICTURES






TECHNISCHE DATEN



przewód / cable H07RN-F 0,7m




quest plus led hb endura nt

QUEST PLUS LED ENDURA HB 40600LM I SCHUTZKLASSE IP66 840 125/30D (288W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
559952	QUEST PLUS LED HB M Schutzgitter RAL9006 zwieszanie pojedyncze
559945	QUEST PLUS LED HB L Schutzgitter RAL9006
16000507	Drüse Entlüftung verschiedene grau M20*1.5 IP68



QUEST PLUS LED HB M Schutzgitter RAL9006 zwieszanie pojedyncze (559952)



QUEST PLUS LED HB L Schutzgitter RAL9006 (559945)



Drüse Entlüftung verschiedene grau M20*1.5 IP68 (16000507)

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 150/2019

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl