

# EXPO SYSTEM LED FI 85 2650LM 15ST I KL IP20 BIAŁY (28W) FRUIT

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>Indeks:</b>                         | 253447                         |
| <b>Stopień szczelności:</b>            | IP20                           |
| <b>Moc nominalna [W]:</b>              | 28                             |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b> | 2650                           |
| <b>Klasa energetyczna:</b>             | F                              |
| <b>Materiał korpusu:</b>               | aluminium                      |
| <b>Materiał klosza:</b>                | PMMA                           |
| <b>Rodzaj klosza:</b>                  | soczewka                       |
| <b>Sposób montażu:</b>                 | do szynoprzewodu;<br>natynkowy |

## CHARAKTERYSTYKA

Wysokiej jakości aluminiowy projektor ze źródłem światła COB LED. Uniwersalne zastosowanie z systemem szynoprzewodów. Brak emisji promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego, wysoki współczynnik oddawania kolorów, wysoka skuteczność świetlna i wysoka trwałość oraz natychmiastowy zapłon bez migotania sprawiają, że jest to najlepszy zamiennik projektorów na źródła metalohalogenkowe i halogenowe.

Dostępne wersje dedykowane do oświetlania:

wędlin, mięsa, owoców i warzyw, ryb i owoców morza, pieczywa, dzieł sztuki, odzieży.

Akcesoria:

- baza do montażu natynkowego,
- plaster miodu dodatkowo ograniczający stopień olśnienia.

## ZASTOSOWANIE

Jako oświetlenie akcentujące w obiektach handlowych, muzeach, salach wystawowych, biurach. Do łączenia z systemami szynowymi w kolorze projektora.

# EXPO SYSTEM LED FI 85 2650LM 15ST I KL IP20 BIAŁY (28W) FRUIT

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|  |           |  |                                |
|--|-----------|--|--------------------------------|
| <b>Moc nominalna [W]:</b>                  | 28        | <b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>         | Ø85/255                        |
| <b>Źródło światła:</b>                     | moduł LED | <b>Stopień szczelności:</b>            | IP20                           |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm]:</b>      | 2650      | <b>Sposób montażu:</b>                 | do szynoprzewodu; natynkowy    |
| <b>Moc znamionowa oprawy [W]:</b>          | 29        | <b>Temperatura pracy [°C]:</b>         | od -20 do +35                  |
| <b>Kąt świecenia [°]:</b>                  | 15        | <b>Regulacja kąta nachylenia [°]:</b>  | 355                            |
| <b>Znamionowe napięcie zasilania [V]:</b>  | 220-240   | <b>Waga netto [kg]:</b>                | 1,100                          |
| <b>Kolor korpusu:</b>                      | biały     | <b>Certyfikat CE:</b>                  | 45/2020                        |
| <b>Częstotliwość [Hz]:</b>                 | 50-60     | <b>Indeks:</b>                         | 253447                         |
| <b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:</b> | 91        | <b>Gwarancja [lata]:</b>               | 2                              |
| <b>Klasa energetyczna:</b>                 | F         | <b>Wersja:</b>                         | owoce i warzywa                |
| <b>Klasa ochronności:</b>                  | I         | <b>Bezpieczeństwo fotobiologiczne:</b> | grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) |
| <b>Materiał klosza:</b>                    | PMMA      | <b>Kategoria typ:</b>                  | akcentujące                    |
| <b>Rodzaj klosza:</b>                      | soczewka  | <b>Kategoria zastosowanie:</b>         | obiekty handlowe               |
| <b>Materiał korpusu:</b>                   | aluminium | <b>Instrukcja:</b>                     | Pobierz PDF                    |

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



# EXPO SYSTEM LED FI 85 2650LM 15ST I KL IP20 BIAŁY (28W) FRUIT

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa                                 |
|--------|---------------------------------------|
| 255106 | EXPO SYSTEM LED baza natynkowa czarny |
| 255113 | EXPO SYSTEM LED baza natynkowa biały  |
| 255120 | EXPO SYSTEM LED honeycomb             |



EXPO SYSTEM LED baza natynkowa  
czarny (255106)



EXPO SYSTEM LED baza natynkowa  
biały (255113)



EXPO SYSTEM LED  
honeycomb (255120)

Data utworzenia karty: 10 stycznia 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 45/2020