

# LINEA 2 LED 1680MM 5550LM DALI LS2 7P 840 90D (36W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Indeks:</b>	966170
<b>Stopień szczelności:</b>	IP20
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK06
<b>Moc nominalna [W]:</b>	36
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	5550
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Klasa energetyczna:</b>	C
<b>Materiał korpusu:</b>	aluminium
<b>Kolor korpusu:</b>	szary

## CHARAKTERYSTYKA

LINEA 2 LED to system natynkowej i zwieszanej linii świetlnej NEXT GEN, stanowiącą nową generację lamp dedykowanych technologii LED. Innowacyjny system połączeniowy i okablowanie przelotowe umożliwiają szybkie łączenie lamp w linię świetlną. Zastosowana konstrukcja pozwala na łatwy montaż i podłączenie zasilania. Zaprojektowany od podstaw korpus wykonany z profilu aluminiowego, zapewnia lampie wytrzymałość i solidność, a wąski profil boczny pozwala na montaż w trudno dostępnych miejscach. Diody renomowanego producenta oraz nowe moduły LED mają wpływ na bardzo wysoką skuteczność świetlną: do 157 lm/W. Gwarantuje to osiągnięcie wymaganego poziomu oświetlenia i znaczącej oszczędności energii. System optyczny wykonano z odpornego na promieniowanie UV PMMA. Dzięki zastosowaniu soczewek liniowych istnieje możliwość dopasowania do różnych wymogów oświetleniowych – 3 kąty rozsyłu: 90, 60, 45.

## ZASTOSOWANIE

Wszechstronna lampa ledowa przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków, szczególnie polecana do oświetlenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, produkcyjnych i magazynowych. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw T8 i T5 na energooszczędne rozwiązania LED.

# LINEA 2 LED 1680MM 5550LM DALI LS2 7P 840 90D (36W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

<b>Moc nominalna [W]:</b>	36	<b>Kolor korpusu:</b>	szary
<b>Źródło światła:</b>	moduł LED	<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK06
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000	<b>Stopień szczelności:</b>	IP20
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]:</b>	5550	<b>Sposób montażu:</b>	natynkowy, zwieszany
<b>Moc znamionowa oprawy [W]:</b>	36	<b>Waga netto [kg]:</b>	2.210
<b>Kąt świecenia [°]:</b>	90	<b>Gwarancja [lata]:</b>	5
<b>Znamionowe napięcie zasilania [V]:</b>	220-240	<b>Indeks:</b>	966170
<b>DIMM DALI:</b>	tak	<b>Kategoria typ:</b>	systemy
<b>Częstotliwość [Hz]:</b>	50-60	<b>Kategoria zastosowanie:</b>	HoReCa, obiekty handlowe, przemysłowe
<b>Okablowanie przelotowe:</b>	LS2 7P	<b>Żywotność LED L70B50 [h]:</b>	110000
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	47/52/1680	<b>Żywotność LED L80B20 [h]:</b>	72000
<b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:</b>	144	<b>Żywotność LED L90B10 [h]:</b>	38000
<b>Klasa energetyczna:</b>	C	<b>Certyfikat CE:</b>	<a href="#">170/2023</a>
<b>Klasa ochronności:</b>	I	<b>Temperatura pracy [°C]:</b>	od -15 do +35
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>80	<b>Bezpieczeństwo fotobiologiczne:</b>	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
<b>SDCM:</b>	≤ 3	<b>Instrukcja:</b>	<a href="#">Pobierz PDF</a>
<b>Materiał optyki:</b>	PMMA	<b>Certyfikat ENEC:</b>	<a href="#">0334/ENEC/23</a>
<b>Optyka:</b>	soczewka liniowa	<b>Plik LDT:</b>	
<b>Materiał korpusu:</b>	aluminium		

# LINEA 2 LED 1680MM 5550LM DALI LS2 7P 840 90D (36W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
966309	LINEA 2 LED 1680mm - moduł LS2 5P
966316	LINEA 2 LED 1680mm - moduł LS2 7P
966644	LINEA 2 LED 3360mm - moduł LS2 5P
966651	LINEA 2 LED 3360mm - moduł LS2 7P
966323	LINEA 2 LED - zestaw zamykający
966330	LINEA 2 LED - maskownica 840mm



LINEA 2 LED - zestaw zamykający (966323)

Data utworzenia karty: 08 styczeń 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:170/2023