

COMPACT LED EVO P 24W 830 OPAL II SCHUTZKLASSE

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	628450
IP-Schutzart:	IP44/20
Leistung [W]:	24
Lichtstrom [lm]*:	2750
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	ABS
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

Neue kompakte LED-Leuchte für die Unterputzmontage in modularen Decken und Gipskartondecken. Ausgestattet mit energiesparenden LED Panels und einem gleichmäßig beleuchteten, opalisierenden oder präzistischen Diffusor mit geringer Blendung ($UGR \leq 19$)*. Die Leuchte wurde aus Kunststoff gefertigt. Für die Montage und den elektrischen Anschluss muss der Diffusor nicht entfernt werden.

* Der UGR-Koeffizient wird für die typische Anwendung der jeweiligen Leuchte erfüllt.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz in allgemeinen Büro- oder Nutzräumen vorgesehen. Bewährt sich hervorragend als Hauptlichtquelle und fördert Arbeiten, die Konzentration erfordern. Die Leuchte wird sowohl für neue Investitionen als auch beim Austausch von herkömmlichen Leuchten mit hohem Energieverbrauch gegen energiesparende LED-Lösungen eingesetzt. Erhältliche Versionen für modulare Decken: 600x600 und 625x625.


COMPACT LED EVO P 24W 830 OPAL II SCHUTZKLASSE

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	628450	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
EAN:	5905963628450	IP-Schutztarif:	IP44/20
Lichtquelle:	LED modul	Montage:	Einbau
Leistung [W]:	24	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Nennleistung der Leuchte [W]:	25	Eigengewicht [kg]:	2.200
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Kategorietyp:	Einlegeleuchten
Frequenz:	50 - 60	Power Factor:	0.95
Lichtstrom [lm]:	2750	Menge auf der Palette [Stück]:	50
Lichtausbeute [lm/W]:	110	Quellenleistung Omin [W]:	24
Energieeffizienzklasse:	E	Leuchtenlichtstrom 0 min [lm]*:	2750
Schutzklasse:	II	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	84000
Farbtemperatur [K]:	3000	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	ETIM klasse:	EC002892
SDCM:	3	UGR (4H8H):	< 19
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000	Photobiologische Sicherheit:	RG0 - risikofreie Gruppe
Abstrahl- winkel [°]:	120	Garantie [Jahren]:	5
Material Diffusor:	PC	CE-Zertifikat:	455/2023
Typ Diffusor:	OPAL	PZH-Zertifikat:	B-BK-60212-0070/20 B-BK-60212-0042/20 B-BK-60212-0620/20
Material Gehäuse:	ABS	Anleitung:	Download PDF
Farbe Gehäuse:	weiss	Plik LDT:	Download
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	595/595/71		

LIGHT CURVES



COMPACT LED EVO P 24W 830 OPAL II SCHUTZKLASSE

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH


index	Name
630033	COMPACT LED EVO KG Deckenklemme (4 Stk.)
904349	COMPACT LED EVO Montageschutz (Moduldecke)
999543	Rahmenadapter Gipskartondecke 630x630 weiß (Stahlversion)
374845	FRAME-Adapter KG 635x635 WEISS
998966	Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt"




COMPACT LED EVO KG
Deckenklemme (4 Stk.) (630033)



COMPACT LED EVO Montageschutz
(Moduldecke) (904349)



Rahmenadapter Gipskartondecke
630x630 weiß (Stahlversion) (999543)



Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016
600x600 SM
'Brunneneffekt' (998966)

Erstellungsdatum der Karte: 11 Juli 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 455/2023