

MODO LED FI 116 345LM 840 IP67 I KL. 15° (6W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	x
Stopień szczelności:	IP67
Odporność na uderzenia:	IK09; IK10
Moc znamionowa oprawy [W]*:	6
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000; 5000; 5700
Materiał korpusu:	odlew aluminiowy; tworzywo sztuczne, stal
Materiał klosza:	szkło hart.
Optyka:	soczewka
Kąt świecenia [°]:	9; 15; 20; 30; 45; 45/35
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø116/150; ø173/149; ø185/123,6

CHARAKTERYSTYKA

Energooszczędna, zewnętrzna oprawa typu up-light przeznaczona do montażu w gruncie zapewnia oszczędną i długoletnią eksploatację bez wymiany źródeł światła. Odznacza się wysoką szczelnością IP67, dzięki czemu jest odporna na zalewanie wodą. By optymalnie spełniać swoje zadanie wykonana została z aluminium i szyby ze szkła hartowanego dodatkowo zabezpieczonego uszczelką. Dostępna jest w wielu wersjach rozsyłu światła.

ZASTOSOWANIE

Oprawa jest chętnie stosowana zarówno jako oświetlenie elewacji różnorodnych budynków takich jak: biurowce, obiekty handlowe, salony samochodowe, obiekty sakralne, jak również terenów zielonych, parków i innych elementów architektury.

MODO LED FI 116 345LM 840 IP67 I KL. 15° (6W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø116/150; ø173/149; ø185/123,6
Moc znamionowa oprawy [W]:	6	Wymiary montażowe [mm]:	ø102/150; ø156,5/149; ø156,5x149; ø172/123,6
Strumień świetlny oprawy [lm]:	290 - 1850	Odporność na uderzenia:	IK09; IK10
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Stopień szczelności:	IP67
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Waga netto [kg]:	0.300; 1.300
Klasa ochronności:	I	Gwarancja [lata]:	2
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000; 5000; 5700	Indeks:	x
Kąt świecenia [°]:	9; 15; 20; 30; 45; 45/35	EAN:	x
Materiał klosza:	szkło hart.	Kategoria typ:	akcentujące
Rodzaj klosza:	transparentny	Zakres napięć AC [V]:	220 - 240
Materiał optyki:	PMMA	Klasa energetyczna:	E; F; G
Optyka:	soczewka	Akcesoria w komplecie:	system montażu do IoT, dławnica, odciąg, 2x osłona przewodu, wkręty, kołki rozporwe 6mm
Materiał korpusu:	odlew aluminiowy; tworzywo sztuczne, stal	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Materiał pierścienia:	stal	Instrukcja:	Pobierz PDF
Kolor pierścienia:	srebrny		